

IS 3360

V3 KNX - Aufputz eckig weiß
 EAN 4007841 058166
 Art.-Nr. 058166



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	180 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Variante	KNX - Aufputz eckig weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841058166	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m²)
	Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Anwendung, Raum		Schaltzonen	1416 Schaltzonen
		Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s - 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
Farbe	Weiß	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Farbe, RAL	9003	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IS 3360

V3 KNX - Aufputz eckig weiß
EAN 4007841 058166
Art.-Nr. 058166



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m

KNX-Funktionen

Dämmerungsschalter,
Grundlichtfunktion, Helligkeitswert,
HLK-Ausgang,
Konstantlichtregelung,
Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang,
Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	12,5 mA

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren

Maßzeichnung

