INFORMATIONEN ZU

# EPC62 C40

## EPC62 C40 - LS-Schalter 6kA Unibis 2P 40A, C-Charakteristik, 1TE




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produkttyp | EPC62 C40 |
| Bestellnummer | 4TQA694291R0000 |
| EAN | 5413656942917 |
| Beschreibung | EPC62 C40 - LS-Schalter 6kA Unibis 2P 40A, C-Charakteristik, 1TE |
| Beschreibung | Unibis™. Leitungsschutzschalter sind eine der Neuerungen der ElfaPlus-Palette und wurden entwickelt, um die Größe des Platzbedarfs auf das absolute Minimum zu reduzieren. Brandneues Design 2P in 1 TE, 3&4P in 2 TE. 2 bis 32 A, B- und C-Charakteristik, 6 kA. 100% kompatibel mit allen ElfaPlus Anbauteilen und Zubehör. 100% Qualität und Verlässlichkeit. CEBEC, NF, VDE, KEMA, IMQ Zertifikat. |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Tiefe | 0.0850 m |
| Breite | 0.0790 m |
| Länge | 0.0220 m |
| Gewicht | 0.1500 gr |

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 piece |
| Zollnummer | 85362010 |

## Spezifizierung

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | C |
| Polzahl (gesamt) | 2 |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 2 |
| Bemessungsstrom in A | 40 |
| Bemessungsspannung in V | 415 |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V in kA | - |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V in kA | 6 |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V in kA | - |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V in kA | 10 |
| Spannungsart | AC |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Frequenz in Hz | 50; 60 |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 |
| Einbautiefe in mm | 44 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |

## Klassifizierung

| | |
|---|---|
| EC000042 | Leitungsschutzschalter |