



## WFS 55

### Produktinformationen "WFS 55"

Einspeiseweiche mit F-Anschlüssen, Erzeugt aus 18 V an HL: 14 V an VL - 18 V an HL - 14 V/22 kHz an VH - 18 V/22 kHz an HH

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ:                                | WFS 55                              |
| Bestell-Nr.:                        | 21210028                            |
| Durchgangsdämpfung terrestrisch:    | Typ. 0,4 dB                         |
| Fernspeisestrom Sat:                | Max. vertikal low und vertikal high |
| Fernspeisestrom terrestrisch:       | Typ. 50 mA                          |
| Überlagerungsfrequenz:              | Vertikal high                       |
| Durchgangsdämpfung Sat:             | Typ. 0,4 dB                         |
| Frequenzbereich Sat:                | 950-2150 MHz                        |
| Frequenzbereich terrestrisch:       | 5-862 MHz                           |
| Nennimpedanz:                       | 75 Ω.                               |
| Fernspeisespannung Sat DC:          | Vertikal low und vertikal high      |
| Fernspeisespannung terrestrisch DC: | 5 V                                 |
| Anschlüsse:                         | F-Connectoren                       |
| Temperaturbereich:                  | -20 bis +55 °C                      |
| Abmessungen:                        | 117 x 35 x 23 mm                    |
| Verpackungseinheit/Gewicht:         | 1 (10)/0,2 St./kg                   |

Artikel-Nr.: 21210028

#### Besondere Ausstattungsmerkmale:

5fach-Einspeiseweiche mit F-Anschlüssen

Erzeugt aus 18 Volt am Eingang "horizontal low":

14 Volt am Ausgang "vertikal low"

18 Volt am Ausgang "horizontal low"

14 Volt mit 22 KHz am Ausgang "vertikal high"

18 Volt mit 22 kHz am Ausgang "horizontal high"

5 Volt am Eingang "terrestrisch"

Zum Betreiben einer Multischalterkaskade an einem vorhandenen optischen Empfänger

OEC 44

Zum Betreiben eines Multischalters an einem Universal-Quad-LNB

Zum Versorgen einer aktiven DVB-T-Antenne mit Speisespannung aus einem Multischalter

Für die Innenmontage

Hersteller: Kathrein