





2875



Drehdimmer 600 W mit Softrastung, Lichtsteuerung, sonstige

Drehdimmer mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Spannung

Betriebsspannung 230 V AC

- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Sicherung

- mit Ersatzsicherung
- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)

Leistung

Verlustleistung bei Volllast ≈ 6 W

Werkstoff

Farbe nicht zutreffend

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Achsmaß Ø 4 mm

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 60 ... 600 W

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Lastart ohmsch

- mit Steckklemmen

Ausstattung

- Phasenanschnitt
- mit Druck-Aus-/Wechselschalter

Bedienung

- mit Softrastung

Sicherheit

Halogenfrei ja

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

Hinweis

- Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.