



NT 75/2 Ap Me Tc

Leistungstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.




1 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.



2 Integrierter Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.



3 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
- Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.



4 Schlauch- und Krümmerfixierung

- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.



NT 75/2 Ap Me Tc

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-292.0	
EAN-Code	4039784727298	
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite	DN 40	
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Behältermaterial	Edelstahl	
Anzahl Motoren	2	
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	26
Abmessungen (L x B x H)	mm	700 x 505 x 995

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Krümmen	■
Saugrohr	Stück / m	2 x 0,5 / Metall	Filterabreinigung	ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
Filtertüte	Papier		Stoßfester Umlaufschutz	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Schubbügel	■
Fugendüse	■		Schutzklasse	II
Ablassschlauch (ölbeständig)	■		Stopfenkrolle	■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■		Wartungsfreie Saugturbinen	Stück 2
Eco-Filtersystem	■			
Edelstahlbehälter	■			
Flachfilter	Papier			
Kippfahrgestell	■			

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfilter Papier									
Flachfilter Papier	1	6.904-283.0	1 Stück					Der Papier-Flachfilter (BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	2	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmer, Kunststoff	3	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	■
	4	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	5	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	6	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	7	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	■
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	9	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	10	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	11	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	12	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	13	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	14	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr DN 40, verchromt	15	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr	16	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	17	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	■
	18	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	□
	19	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	□
	20	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	□
	21	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	□
	22	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	23	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	■
Saugschlauch + PFC-Modul	24	4.440-679.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer (C-DN 40) und Modul (4.060-474.0) sowie mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	□
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	25	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	□
Flachfilter PES									
Flachfilter PES	26	6.904-284.0	1 Stück					Flachfilter (PES) - BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendung und abrasives Sauggut. Standard für NT 72/2 Eco Tc.	□
Flachfilter PTFE									
Flachfilter PTFE	27	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Stofffilter									
Membranfilter	28	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	□
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfilter HEPA	29	6.904-364.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfaserschichten erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	30	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack.	□
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	31	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□
Krümmer, Edelstahl									
Krümmer, Edelstahl	32	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
	33	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmter, Metall									
Krümmter, Metall	34	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmter verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	☐
	35	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmter verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	☐
Autosaugdüsen									
Autodüse	36	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	37	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	38	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	39	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	40	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	41	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	42	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	43	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trocken-sauger. Ideal für häufige Nasssaugansätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	☐
Reparatursets									
Reparaturset, C 40	44	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐
Reparaturset, DN 61	45	2.862-038.0	1 Stück	DN 61				Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Saugschläuche (ohne Anschlusssteile)									
	46	6.389-839.0							☐
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl.	47	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m			4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zube-hörseile.	☐
Saugschlauch kpl.	48	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlschleife, innen glatt	☐
Saugschlauch, kpl.	49	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zube-hörseile.	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	50	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m			Ölbeständig.	☐
	51	4.440-614.0	1 Stück	DN 61	10 m				☐
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	52	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m			Elektrisch leitend.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschlauch kpl.	53	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	☐
	54	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m			ölbeständig	☐
	55	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m			Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss und DN 40-Konus auf Zubehörseite.	☐
	56	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	57	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m			Ölbeständig.	☐
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	58	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	☐
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	59	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlussteile.	☐
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	60	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	☐
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	61	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C 40-Schläuche mit Clip-System.	☐
Sonstiges									
Vorabscheider 80 l	62	3.864-010.0	1 Stück					Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61). Für Grobschmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).	☐
Fassvorabscheider	63	3.864-012.0	1 Stück					Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.	☐
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	65	2.637-217.0	1 Stück	DN 35				Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend									
Anschlussmuffe C DN 35	66	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C DN 40	67	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
	68	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	69	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
	70	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	71	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	72	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	73	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
	74	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	75	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.	☐
	76	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	77	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	☐
	78	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	☐
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	79	5.453-019.0	1 Stück	DN 40				Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	☐
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	80	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	☐
	81	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	☐
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	82	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehöerteil mit Anschlusskonus DN 40.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	83	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	84	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Profireinigungsset	85	2.637-353.0		DN 40				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Zubehörset Autoreinigung	86	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	☐
Industrieset	87	2.637-355.0		DN 61				Zielgruppenspezifisches robustes Komplettzubehörset in DN 61 zum Aufsaugen von Grobschmutz in Industrie, Baugewerbe etc.	☐
Späneset	88	2.640-760.0		DN 61				Zielgruppenspezifisches robustes Anschlussset in DN 61 für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Gummidüse.	☐
Umbausatz nicht leitende Medien									
ABS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	89	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.