

Viel drin für kleines Geld

Von einer großen Papierkapazität und WLAN-Anbindung bis Duplex-Druck und kompaktem Design hat der ECOSYS PA4000wx alles zu bieten, was ihn zum Star unserer ECOSYS-Reihe macht. Die langlebigen Komponenten sorgen für Zuverlässigkeit bei hohen Druckgeschwindigkeiten und geringen Gesamtbetriebskosten.



ECOSYS PA4000wx



A4 Schwarz/Weiß-Drucker

Bis zu 40 Seiten pro Minute

Auflösung 1200 x 1200 dpi

Spezifikationen

ALLGEMEIN

KYOCERA ECOSYS S/W Laser

Bedienfeld: LCD 21 Zeichen, 5 Zeilen

Typ: Desktop

Druckgeschwindigkeit:

Bis zu 40 A4-Seiten pro Minute (einseitig),

Bis zu 20 A4-Seiten pro Minute Duplex (beidseitig)

Auflösung: 1200 x 1200 dpi (Drucken)

Empfohlenes Druckvolumen:¹ durchschnittlich 2.800 Seiten

pro Monat

Maximales Druckvolumen: 80.000 Seiten pro Monat

Maximale Lebensdauer:¹ 200.000 Seiten oder 5 Jahre

Aufwärmzeit: ca. 15 Sekunden oder weniger

(nach dem Einschalten)

Zeit bis zum ersten Druck: ca. 6,4 Sekunden oder weniger

CPU: ARM Cortex-A53, 1,0 GHz

Speicher: 512 MB (Standard)

Schnittstelle: USB 2.0 (Hi-Speed),

Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),

WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz),

USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale

SD/SDHC-Karte

Integriertes Kostenstellenmanagement: 20 Kostenstellen

Abmessungen (B x T x H):

Ohne Verpackung: 375 x 393 x 272 mm,

387 x 393 x 272 mm (inkl. Ventilationsschlitz für Luftzufuhr)

Mit Verpackung: 516 x 500 x 400 mm

Gewicht:

Ohne Verpackung: ca. 14,5 kg (mit Toner), ca. 14,0 kg

(ohne Toner)

Mit Verpackung: 18 kg

Stromversorgung: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Drucken: 555,9 W

Bereit: 6,0 W

Ruhemodus: 0,3 W

Geräuschemissionen (gem. ISO 7779/ISO 9296):

Drucken: 52 dB (A)

Leiser Betrieb: 48 dB (A)

Standby: 29 dB (A)

Sicherheitsprüfungen: TÜV/GS, CE

Die Produktion dieses Geräts erfolgt gemäß der Qualitätsnorm

ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Papierstärke vom max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie die von KYOCERA für normale Umgebungsbedingungen empfohlenen Papiere.

Papierzufuhr: Universalzufuhr: 100 Blatt, 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 x 148–216 x 356 mm)

Papierkassette: 250 Blatt, 60–163 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (105 x 148–216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität mit Optionen: 850 Blatt

Duplex: Standard-Duplexeinheit, beidseitiger Druck,

60–163 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert

(140 x 210–216 x 356 mm)

Papierausgabe: max. 250 Blatt (Schriftbild nach unten)

DRUCKFUNKTIONEN

Druckersprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL 6 (Se, XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibel),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print

1,7, 2,0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Betriebssysteme: Alle gängigen Windows Betriebssysteme,

MAC OS X ab Version 10,9, Chrome OS;

andere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Schriftarten (PCL6,

KPDL3), 4 Schriftarten (Calibri), 4 Schriftarten (Cambria),

1 Bitmap-Schriftart, 45 eindimensionale Barcodes (z. B.

EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des

zweidimensionalen Barcodes PDF417 unter PRESCRIBE

(PCL und andere Barcodes als Option verfügbar)

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“², Auftragsspeicher²,

Schnellkopie³, Privater Druck², Datenspeicherung mit PIN-Code

oder Passwort², Internet Printing IPP 1.0, E-Mail-Druck,

WSD Print, EcoPrint - Tonersparmodus, AirPrint, Mopria,

Microsoft Universal Print, Batch-Ausgabe von Aufträgen,

Kantenglättung, Pull Print, VPSX, IPP PIN Print, Zugang

zur KYOCERA-Cloud, optionale Integration ausgewählter

Funktionen von KYOCERA Cloud Print and Scan

Sicherheitsfunktionen: Secure Boot, Run-Time Integrity

Check (RTIC), Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3,

„Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage², verschlüsselter

PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP über TLS,

WSD, lokale und Netzwerkauthentifizierung, Windows-

Authentifizierung (NTLM v2, Kerberos), Einschränkung von

Benutzergruppen durch Anmeldeverwaltung, IP-Filterung,

Port-Einschränkung, Schnittstellenblockierung, Security Quick

Setup, SIEM-Unterstützung (SysLog), SCEP, OSCP/CRL, Wi-Fi

Certified WPA3, TPM (Trusted Platform Module) optional

Unterstützung für mobiles Drucken: KYOCERA Mobile Print-

App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, Wi-Fi Direct

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752

TK-1260 Toner-Kit:

Schwarz-Toner für 10.000 A4-Seiten

Mitgelieferter Toner für 3.600 A4-Seiten

OPTIONEN

Papierkassette PF-1100 (max. 2): Max. 250 Blatt, 60–163 g/m²;

A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 x 148 mm–216 x 356 mm)

Unterschrank CB-1100-B: Unterschrank (Holz) mit Stauraum

und Rollen, ca. 375 x 393 x 510 mm (BxTxH)

SICHERHEIT (OPTIONAL)

UG-33: ThinPrint-Unterstützung

UG-50: TPM (Trusted Platform Module), zusätzlicher Schutz

vertraulicher Daten

USB IC-Kartenleser + Card Authentication Kit (B):

Unterstützung für diverse Authentifizierungskarten verfügbar

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis

max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit

des Druckers.³

MODELLVARIANTE

ECOSYS PA4000wx/Plus:

ECOSYS PA4000wx inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre

LIEFERUMFANG

Drucker, Toner für 3.600 Seiten, Kurzanleitung,

Sicherheitshinweise und Stromkabel

Treiber-DVD, Software und Benutzerhandbuch nicht im

Lieferumfang enthalten. Computer mit Internetanschluss zum

Herunterladen von Treibern und Software erforderlich.

¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

² Nur mit optionaler SD/SDHC-Speicherkarte.

³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de.

Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen. Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen. Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet. Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.