

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 2.1 W • Dimmbare Beleuchtung: Ja • Temperaturfarbe der Beleuchtung in (°K): 2700° - 4000° °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 820 m³/h • Motorleistung: 275 W • Anzahl der Fettfilter: 2 • Art der Fettfilter: Edelstahl, geschirrspülergeignet • Aktivkohlefilter im Lieferumfang: Ja • Filterwechselanzeige: Ja • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 450 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A+ • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): E • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 42 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 35.6 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 35.5 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 64.2 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 265 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 621 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe (Qboost): 777 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 47 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 70 dB(A) • Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po): 0.49 W • Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps): 0.99 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.7 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 41.3 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 400 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 485 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 151 W • Beleuchtungsleistung: 4 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 142 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 279 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1500 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 265 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Leistung: 160 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 391 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Leistung: 212 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 621 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Leistung: 248 W

LEISTUNGSSTUFE 4

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 777 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) •

Leistung: 276 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 459x895x439 • Breite: 895 mm • Produkttiefe: 439 mm • Produkthöhe: 459 mm • Nettogewicht: 20.000 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITFCKV6: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITCMNKVMB: Zubehör, Produkttyp: KaminschachtverlängerungKITCMNKVX: Zubehör, Produkttyp: Kaminschachtverlängerung, Dunstabzugshaube

