

# CinemaX P2

CinemaX-P2 4K UHD Ultra-Kurzdistanz Laser Projektor



- **Ultra-Kurzdistanz Laserprojektor - 4K UHD Auflösung, HDR und HLG kompatibel**
- **Amazing Colour - 87% DCI-P3, 3.000 ANSI Lumen**
- **Integrierte NuForce Soundbar mit DolbyDigital 2.0**
- **Smarte Funktionen - Apps, Sprachsteuerung, IFTTT**

Als Teil der CinemaX-Reihe liefert der stylische Ultra-Kurzdistanz-Projektor P2 unvergessliche Bilder in digitaler 4K UHD Kinoqualität ganz bequem Zuhause. Die Lasertechnologie bietet eine präzise, naturgetreue Farbwiedergabe mit 87% der DCI-P3 Abdeckung - perfekt für das Großbild-Erlebnis in den eigenen vier Wänden.



# Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.000Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	2,16m ~ 3,05m (85" ~ 120") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	20.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	0,25:1
Projektionsabstand (m)	0,47m - 0,66m
Brennweite (mm)	525
Lens Shift	Vertikal +0%
Native Offset	124%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Reader, 1 x RJ45 <b>Ausgänge</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm <b>Steuerung</b> 1 x USB-A Service
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	11 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Aufladbare Fernbedienung Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	70,00ms
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	345W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	11kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	576 x 383 x 130