
ONKRON
designed to support

G45-B





Bildschirmgröße:	Max. Belastung:	VESA:	Höhenverstellung:
13" - 32"	8 kg	75x75 - 100x100 mm	134 mm-432 mm

Werkstoff	Kunststoff, Aluminium, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	8 kg
VESA Größen	75x75, 100x100 mm
Diagonale (min.)	13"
Diagonale (max.)	32"
Menge von Bildschirmen	1
Abstand von Befestigung (max.)	508 mm
Höheanpassung (min.)	134 mm
Höheanpassung (max.)	432 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	90°
Neigungswinkel nach unten (max.)	45°
Schwenkungswinkel (Bereich)	180°
Drehwinkel (max.)	360°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	53,2 x 11,5 x 48,5 cm
Gesamtabmessungen GBX	37.8x15.5x12.7 cm
Gesamtabmessungen MBX	50 x 39 x 27.5 cm
Umfang GBX	7.44 m^3
Nettogewicht GBX	2.2kg
Bruttogewicht GBX	2.4 kg
Bruttogewicht MBX	19.2 kg
Menge in MBX	8 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.