DATENBLATT

# Delock USB Type-C™ 3.2 Gen 2 zu SATA Konverter

## Kurzbeschreibung

Dieser Konverter von Delock kann via USB Typ-A Schnittstelle an einen PC oder Notebook angeschlossen werden. Somit lässt sich daran eine **2.5" oder 3.5" SATA HDD oder SSD** mit einer 22 Pin SATA Schnittstelle betreiben.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
  1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: VIA VL716
- Für 2.5″ und 3.5″ SATA HDDs / SSDs
- Unterstützt SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s und SATA 6 Gb/s
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- LED Anzeige
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 72 x 29 x 14 mm

## Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,5 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 10 mm

## Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 76.0 oder höher
- Linux Kernel 3.12 oder höher
- Mac OS 10.15.1 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- Konverter
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 1 m
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 64104

EAN: 4043619641048

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

## Abbildungen








| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Geeignet für Datenträger: | 2.5″ |
| | 3.5″ |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Chrome OS 76.0 oder höher |
| | Linux Kernel 3.12 oder höher |
| | Mac OS 10.15.1 oder höher |
| | Windows 10 32-Bit |
| | Windows 10 64-Bit |
| | Windows 7 32-Bit |
| | Windows 7 64-Bit |
| | Windows 8.1 32-Bit |
| | Windows 8.1 64-Bit |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse |
| Anschluss 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse |
| Anschluss 3: | 1 x DC Strombuchse |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Chipsatz: | VIA VL716 |
| Datentransferrate: | 6 Gb/s |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Kabellänge: | 1 m |