


BP 2 CISTERN

Die BP 2 Cistern mit robustem Edelstahlgehäuse ist die ideale Tauchdruckpumpe zur Gartenbewässerung mit Regenwasser aus einer Zisterne. Inkl. Schlauchanschluss-Set und Schwimmerschalter.



Bestell-Nr. 1.645-420.0

- Pumpengehäuse, Gewindestutzen und komfortabler Tragegriff aus Edelstahl
- ¾"- und 1" -Schlauchanschlussstück inkl. Rückschlagventil und Schlauchschelle
- Schwimmerschalter mit flexibel einstellbarer Schalthöhe

Technische Daten		
EAN-Code		4039784873292
Motorleistung max.	W	800
Fördermenge max.	l/h	< 5700
Förderhöhe	m	32
Druck	bar	max. 3,2
Eintauchtiefe	m	max. 7
Fördertemperatur	°C	max. 35
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	m	10
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Farbe		silber
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	130 × 130 × 475

Ausstattung	
Integriertes Rückschlagventil	■ ■
Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl	■
Schlauchanschlussstück in 1", ¾" mit Schlauchschelle	■
Schwimmerschalter	■ ■
Robuster Edelstahl-Tragegriff	■
Integrierter Vorfilter	■
Einfache Definition der Schalthöhe	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	■



Pumpengehäuse, Gewindestutzen und Tragegriff aus Edelstahl

- Höhere Lebensdauer und Stoßfestigkeit sowie sicherer Transport und einfaches Handling.



Inklusive Pumpenanschlussstück und Rückschlagventil

- Schneller Anschluss von 3/4"- und 1"-Schläuchen an die Pumpe.



Integrierter Vorfilter

- Schützt die Pumpe vor Verschmutzungen und erhöht damit ihre Lebensdauer und Funktionssicherheit.

ZUBEHÖR VON BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Adapter Anschluss	1	6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	2	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	■
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	3	6.997-474.0	Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	□
Anschlusssatz Basic	4	6.997-358.0	Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlusssatz Premium	5	6.997-340.0		□
SONSTIGES				
Trockenlaufsicherung	6	6.997-355.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	□
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	7	6.997-357.0	Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.