



G2590PX/G2

24.5

(62.2) LCD MONITOR

144^{Hz}

144hz

FREE
SYNC

FreeSync



Height adjust



USB



Speakers




Vesa Wallmount

Shadow Control



Holen Sie mit der AOC Shadow Control den Kampf aus dem Schatten heraus! Hellen Sie dunkle Bereiche auf oder tauchen Sie diese sofort wieder in Dunkelheit, ohne den Rest des Displays zu beeinträchtigen.

FreeSync



Ungeachtet von Ihrem Setup wird die höchste Bildwiederholrate und flüssigste Displaydarstellung mittels AMD Free-Sync Technologie erreicht. Egal, ob Sie durch Explosionen rennen oder um verregnete, rutschige Kurven driften: sagen Sie Tschüss zu Schlierenbildung und Verzögerungen – und lassen Sie Ihre Gegner in Ihrem flüssig gerenderten Staub zurück.

144Hz Bildwiederholraten



Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 144 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.

Themenbezogenes Design



Wir haben den G2590PX/G2 im Geiste der Samurai entwickelt, so dass er die Vision von G2 von Gaming als Wettbewerb widerspiegelt. Der elegante Metallständer des Monitors mit silberfarbener Oberfläche und kunstvollen G2 Esports-Elementen an der Vorder- und Rückseite demonstriert, wie sehr sich sowohl G2 als auch AOC der Innovation und einer wettbewerbsfähigen Leistung verpflichtet fühlen.

Allgemeine Merkmale

Farbe	Schwarz
Auflösung	1920x1080 PX
Abtastfrequenz	144Hz
Reaktionszeit (GtG)	1
Panel	TN
Hintergrundbeleuchtung	WLED
sRGB-Abdeckung (%)	96
flickerfree	✓
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (typisch)	400
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Kontrast (statisch)	1000:1
Pixelabstand	0.2832
Diagonal (Zoll)	24.5
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	543.74x302.62 mm
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160 °
Displayfarben	16,7 Millionen
Abtastfrequenz	H=30~160KHz (DP/HDMI)/ 30~83KHz (other), V=30~146Hz (DP/HDMI)/ 50~76Hz (other)
Adobe RGB-Abdeckung (%)	84
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Anschlüsse

Anschlüsse	VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2
USB-Anschlüsse	USB 3.0 x 4
Audio Input	Line in
Lautsprecher	2 W x 2

Zubehör

HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m), Audiokabel (1,8 m), USB-Kabel (1,8 m), Power Schuko C7 Cable (1.8 m),

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber
- Recyclebares Verpackungsmaterial: 100%

Ergonomie

Schwenken	✓
Drehen	-45/45 °
Neigen	-3.5 / 21.5 °
Höhenverstellung	130mm
Abnehmbarer Ständer	✓
Vesa	100 x 100

Strom

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	On 23 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Abmessungen

Produktdmaße inkl. Basis (HxBxT)	558.6x199.5x513.2 mm
Kartonmaße (HxBxT)	626x203x417 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	5.43
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	7.2

Garantie

Garantiezeitraum	3 Jahre
EAN	4038986166614
MTBF	50.000 Stunden

Zertifitzierungen

TCO Nein, EPEAT Nein,

