

GEU-0525 5-Port- Unmanaged-2,5-Gigabit- Ethernet-Switch

Product Images





Short Description

5 x 100/1000/2500 Base-T RJ45-Kupferanschlüsse
 2500Mbps Vollduplex, 100/1000Mbps Voll-/Halbduplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
 Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
 15K Jumbo-Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
 IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
 Tisch- und Wandmontage-Design
 Einfache Plug-and-Play-Installation

Description

2,5-Gigabit Geschwindigkeiten: Bringen Sie Ihre Daten auf den neuesten Stand der Technik.

Der GEU-0525 von LevelOne ist ein 5-Port 2,5-Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk in das 2,5-Gigabit-Zeitalter zu bringen.

Bandbreitenhunger? Kein Problem.

Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit dem GEU-0525 können Sie große Dateien schneller und einfacher verschieben. Binden Sie einfach Ihre NAS über einen RJ45-Port mit einem Cat.6A-Kabel an und übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach

Der GEU-0525 ist Plug-and-Play, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem normalen Patch-Kabel oder Crossover-

Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden. Diagnose-LEDs, die den Verbindungsstatus und die Verbindungsaktivität anzeigen, ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen und zu beheben.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Sicherheit	Standard Security Lock Slot (3 x 7 mm)
Data rate	2.5 Gigabit Ethernet
Fanless	Ja
Grade	Commercial
Zulassungen und Konformität	● CE ● FCC Part 15, Subpart B, Class B (SDoC) ● UKCA ● RoHS
Operating humidity	10% RH ~ 90% RH
Operating temperature	0°C ~ 50°C
Storage humidity	5% RH ~ 90% RH
Storage temperature	-40°C ~ 70°C
Lieferumfang	● GEU-0525 ● Power Adapter ● Quick Installation Guide ● Declaration of Conformity
Schaltleistung	25 Gbps
Dimensions (W x D x H)	175.5 x 105.3 x 27.3 mm
Farbe	Schwarz
EAN	4015867237793
Modellnummer	GEU-0525
Akustisches Geräusch (dB)	0 dB (A)
Backplane (Gbit/s)	12.5
Paket-Weiterleitungsrate	18.6 Mpps
Indikator	Power, Link/Ack
Jumbo-Frames (KB)	15 KB
MAC-Adresstabelle	8 K
Befestigung	Desk mount, Wall mount
Paketpuffer	4 Mbits

Port Configuration	5x 100/1000/2500 Mbps RJ-45 copper ports
Eingangsspannung	Power Rating (AC/DC ADAPTER) ● Input: 100-240V ~ 50-60Hz 0.4A Max ● Output: 12.0V, 1.0A 12.0W Max
Stromversorgung	DC 12V/1A
Power supply included	Ja
Standards	● IEEE 802.3: 10Base-T (Ethernet) ● IEEE 802.3u: 100Base-TX (Fast Ethernet) ● IEEE 802.3ab: 1000Base-T (Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T (2.5 Gigabit Ethernet) ● IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control)

