

68456IU-MN Freistehender Elektroherd



Sauberkeit für höchste Ansprüche in der Küche

Das Pyroluxe®Plus Selbstreinigungssystem lässt die Rückstände im Backofeninnenraum bei Hitze zu Asche zerfallen. Ein einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt.



Induktions-Kochfeld äußerst reaktionsschnell

Dank der Induktionstechnologie wird die Hitze sehr schnell und direkt im Topfboden erzeugt. Die schnellste Art zu kochen.



Direct-Control für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das Direct-Control haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Weitere Vorteile:

- OptiSight Display für mehr Überblick und Kontrolle über den Garvorgang
- Versenkknebel zur leichteren Reinigung

Produktspezifikationen:

- Freistehender Elektroherd
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Auftauen, Dörren, Grillstufe 1, ÖKO Heißluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,6) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 1,4 (2,5) kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 1,8 (2,8) kW / 18 cm
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Zubehör: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost
- Backauszug 2 Paar
- Höhenverstellbare Füße

Technische Daten:

- Gerätetyp: Multifunktionsofen mit Heißluft
- Energieeffizienzklasse: A
- Bedienung: Versenkknebel
- Gerätebreite (mm): 596
- Art des Kochfeldes: Induktions-Kochzonen
- Nettovolumen Backraum (L): 72
- Farbe: Edelstahl
- Gerätemaße HxBxT (mm): 850x596x600
- Restwärmeanzeige: 3
- Anzahl Kochzonen: 4
- Anschlusswert (Watt): 10900
- Leistung Grill (Watt): 2300
- PNC: 940 002 032
- Anschluss: Elektrisch
- Anschluss-Spannung (Volt): 230
- Absicherung (A): 3x16
- Bruttogewicht (kg): 62
- Nettogewicht (kg): 60
- Energieverbrauch konventionell (kWh): 0.98
- Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh): 0.85
- Beleuchtungsart: 1, hinten
- Beleuchtung (Watt): 25
- Temperaturbereich: 30°C - 300°C
- Größe des Backblechs (cm²): 1424
- Anschlusskabel: nein

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse A, Maxi Klasse, Pyroluxe®Plus, Heißluft mit Ringheizkörper, Leichtreinigungstür, Backauszug (2 Paar), Induktion mit Direct Control, 4-fach Restwärme