CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket

1092040

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1092040

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 90 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 6 mm^2 und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 2,5 mm^2, 40 Monoblöcke Bemessungsquerschnitt 2,5 mm^2, 60 Tragschienenadapter, 20 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierungsmaterial

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1092040
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Produktschlüssel	BEA191
Rabattgruppe	B10
GTIN	4055626906911
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4 758 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4 758 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket

1092040

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1092040

Set besteht aus

PTFIX 6/12X2,5 GY - Verteilerblock

3273352

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3273352



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 6/12X2,5 BU - Verteilerblock

3273354

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3273354



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 6/12X2,5 RD - Verteilerblock

3273356

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3273356



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Verteilerblock

1091671

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1091671



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm^2, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm^2, Querschnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

PTFIX 6X2,5 GY - Verteilerblock

3273264

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3273264




Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 6X2,5 BU - Verteilerblock

3273266

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3273266




Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 6X2,5 RD - Verteilerblock

3273268

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3273268



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 6X2,5 GNYE - Verteilerblock

1091668

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1091668



Verteilerblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

PTFIX 2X2,5 GY - Monoblock

1028067

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1028067



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

PTFIX 2X2,5 BU - Monoblock

1028068

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1028068



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

PTFIX 2X2,5 RD - Monoblock

1028069

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1028069



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

PTFIX 2X2,5 GNYE - Monoblock

1091665

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1091665



Monoblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm^2 - 4 mm^2, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter

3274054

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3274054

Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 2,5 mm^2, 4 mm^2 und 10mm^2 FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau



PTFIX-NS35A - Tragschienenadapter

3274056

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3274056

Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von 2,5 mm^2 und 4 mm^2 FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau



PTFIX-F - Flansch

3274060

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3274060



Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 2,5 mm^2 und 4 mm^2 FIX-Blöcke, Tiefe: 21,7 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 28,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

FBS 2-5 - Steckbrücke

3030161

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/3030161




Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 24 A, Länge: 23 mm, Farbe: rot

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804183:0001

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0804183:0001




Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marker für Klemmen

0804183:0011

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0804183:0011




Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

SK 5/3,8: L1-N,PE - Kennzeichnungskarte

0804206

https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/0804206



Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 5 mm

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verteilerklemme

Maße

Breite	445 mm
Höhe	358 mm
Tiefe	118 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Isolierstoff	PA

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/at/produkte/1092040

EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 9.0	EC004591

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact GmbH
Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
+43 (0)1/680 76
info.at@phoenixcontact.com