

## M12 BPS-421X | M12™ Akku-Mini-Polierer



- 2-Gang Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten.
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
- 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt.
- Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden.
- Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge.
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel.
- Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar.

|                                           | M12 BPS-421X                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Akku                                      | Li-ion                                                   |
| Akkukapazität (Ah)                        | 1 x 2.0/ 1 x 4.0                                         |
| Anzahl mitgelieferter Akkus               | 2                                                        |
| Geliefert in                              | HD Box                                                   |
| Gewicht mit Akku (kg)                     | 1.0                                                      |
| Kit included [special]                    | 1 x 2.0/ 1 x 4.0 Ah Battery packs, C12 C Charger, HD Box |
| Ladegerät (Ladezeit)                      | 40 min                                                   |
| Leerlaufdrehzahl (min-1)                  | 2500 / 7500                                              |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1)       | 0 - 2800                                                 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1)       | 0 - 8300                                                 |
| Schalldruckpegel (dB(A))                  | 68.24                                                    |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))     | 3                                                        |
| Schallleistungspegel (dB(A))              | 79.2                                                     |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3                                                        |
| Scheibendurchmesser (mm)                  | 76                                                       |
| Spannung (V)                              | 12                                                       |
| Spindelgewinde                            | M9 x 0.75                                                |
| Vibration Polieren (m/s²)                 | 2.95                                                     |
| Vibration Polieren Unsicherheit (m/s²)    | 1.83                                                     |
| Vibration Schleifen (m/s²)                | 2.3                                                      |
| Vibration Schleifen Unsicherheit (m/s²)   | 1.5                                                      |