



85050100

KNX-Funk/TP Gateway AP KNX Funk polarweiß, matt

KNX-Funk/TP Gateway AP, Schnittstelle zwischen KNX twisted pair Produkten und KNX-Funk Produkten, als Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX-Anlage mit einer KNX-Funk Linie, Als Programmierschnittstelle für reinen KNX-Funk Anlagen kann der Medienkoppler nach Parametrierung entfernt werden. Niedriger Eigenenergiebedarf, Statusanzeige über 2-stelliges rotes LED-Display, größerer Funktionsumfang der KNX-Funk Geräte durch, Parametrierung mit der ETS, zur Parametrierung von KNX-Funk Geräten mit der ETS, mit Bohrschablone, Befestigungsmaterial, Zugentlastungen und Anschlussklemme.- Betriebsspannung über Bus 30 V= - Funk Sendefrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1 % - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl Funk-Kanäle Eingänge max. 512 - Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge max. 512 - Anzahl KNX-Funk Geräte max. 250 /Anlage - Funk Sendeleistung < 25 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Betriebstemperatur +0 ... +45°C - Abmessungen (B x H x T) 77 x 203 x 26,5 mm.

- niedriger Eigenenergiebedarf
- Busanschluss über Anschlussklemme
- Statusanzeige über 2-stelliges rotes LED-Display
- größerer Funktionsumfang der KNX-Funk Geräte durch Parametrierung mit der ETS
- mit Bohrschablone, Befestigungsmaterial, Zugentlastungen und Anschlussklemme
- Als Programmierschnittstelle: In reinen KNX-Funk Anlagen kann das KNX-Funk/TP Gateway AP nach Parametrierung entfernt werden.
- Als Linienkoppler zur Erweiterung einer KNX-Anlage mit einer KNX-Funk Linie.
- Schnittstelle zwischen KNX twisted pair Produkten und KNX-Funk Produkten.



IP30

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	30 V DC
Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Anzahl Funk-Kanäle Eingänge	max. 512
Anzahl Funk-Kanäle Ausgänge	max. 512
Anzahl KNX-Funk Geräte	max. 256/Anlage
Funk Sendeleistung	< 25 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Betriebstemperatur	0/45 °C
Abmessungen (B x H x T)	77/203/26,5 mm
Farbe-aufgelöst	polarweiß matt
Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform