

## Motorbike 4T 10W-40 Offroad

### Beschreibung

High-Performance-Motoröl auf Basis Synthesetechnologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten. Kat-getestet.

### Eigenschaften

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- gewährleistet einen niedrigen Ölverbrauch
- hohe Alterungsbeständigkeit
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- Kat-getestet
- hoher Verschleißschutz
- hervorragend geeignet für Nasskupplungen
- hohe Scherstabilität

### Spezifikationen und Freigaben:

API SL • JASO MA2

### Technische Daten

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| SAE-Klasse (Motorenöle)     | 10W-40<br>SAE J300                        |
| Dichte bei 15°C             | 0,860 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viskosität bei 40°C         | 95,0 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100°C        | 14,6 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -25°C (CCS)  | <= 7000 mPas<br>ASTM D 5293               |
| Viskositätsindex            | 160<br>DIN ISO 2909                       |
| Pourpoint                   | -36 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Flammpunkt                  | 224 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Verdampfungsverlust (Noack) | 11,0 %<br>ASTM D 5800-08 Method B         |
| Gesamtbasenzahl             | 6,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771              |
| Farbzahl (ASTM)             | L 2,5<br>DIN ISO 2049                     |



### Einsatzgebiet

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Fahrer. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

### Anwendung

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.

**Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischem Zustand.**

### Erhältliche Gebinde

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1 l Kanister Kunststoff | 3055<br>BOOKLET    |
| 4 l Kanister Kunststoff | 3056<br>D-GB-I-E-P |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**