

Mehr Leistung und weniger Stromkosten mit der neuen Baureihe EarthWatts Green! Das EA-430 Green ist eines der umweltfreundlichsten derzeit erhältlichen Netzteile. Die Nennleistung von 430 Watt wird zuverlässig und stabil bereitgestellt - auf dem Bronze-Level von 80 PLUS®, dem weltweit anerkannten Standard zur Bewertung der Effizienz von Netzteilen. Und zusätzlich kommt an diesem EarthWatts Green-Netzteil ein Universaleingang zum Einsatz, der den automatischen Betrieb an jedem Stromnetz auf dem Planeten erlaubt. Für Kühlung sorgt ein 120-mm-Lüfter. Endlich die Leistung, die Sie suchen, dabei Geld sparen und die Umwelt schützen - mit dem Antec EA-430 Green!



430
WATT
ATX12V V2.32



ACTIVE
PFC

SPEZIFIKATIONEN:

- 430W Continuous Power
- 80 PLUS® Bronze-zertifiziert – bis zu 88% Effizienz
- ATX12V Version 2.32
- Universeller Eingang – funktioniert in jedem 100V – 240V Netz
- Aktiver PFC (Blindstromkompensation) mit PF: 0,99
- Zwei 12-V-Ausgangsschaltkreise
- 120 mm geräuscharmer Kühllüfter
- Rundumschutz:
 - Überstromschutz (OCP)
 - Überspannungsschutz (OVP)
 - Schutz vor Kurzschlüssen (SCP)
 - Überlastungsschutz (OPP)
 - Überhitzungsschutz (OTP)
 - Unterspannungsschutz (UVP)
- 1 x 8-poliger (4 + 4) ATX12V / EPS12V -Anschluss
- 1 x 6-poliger PCI-E-Anschluss
- Erfüllt die Anforderungen der ErP Lot 6: 2010: +5Vsb < 1W
- AQ3 – 3-Jahres-Qualitätsgarantie von Antec
- MTBF-Zeit: 100.000 Stunden

EINGANG:

Eingangsspannung	100 ~ 240VAC ± 10%
Eingangsfrequenzbereich	47Hz – 63Hz
Eingangsstrom	8A @ 115VAC, 4A @ 230VAC
Effizienz	Bis zu 88%

AUSGANG:


Spannung	+5V	+3.3V	+12V ₁	+12V ₂	-12V	+5VSB
Dauerleistung insgesamt	20A	20A	25A	25A	0.8A	2.5A

+12V₁₊₂ DC maximale kombinierte Abgabeleistung: 410W
+3.3V und +5V DC maximale kombinierte Abgabeleistung: 120W

UMWELT:

Betriebstemperatur	5°C to 50°C
Sicherheitsgenehmigungen	cUL, FCC, TÜV, CE, CB, CCC, C-tick, BSMI, Gost-R
Nettogewicht	1,7 kg (3,7 lbs)
Größe	3.4" (H) x 5.9" (B) x 5.5" (T) 86 mm (H) x 150 mm (B) x 140 mm (T)

STECKERZUSAMMENSTELLUNG:



1 x 24(20+4)-poliger



1 x 8(4+4)-poliger 1 x 6-poliger PCI-E
ATX12V/EPS12V



1 x 6-poliger PCI-E



4 x Molex



5 x SATA



1 x Floppy

0-761345-27438-8
0-761345-04647-3 EC
0-761345-04648-0 GB
0-761345-10710-5 AP
0-761345-10711-2 AUS
0-761345-10712-9 JP
0-761345-10713-6 TW
0-761345-10714-3 KR
0-761345-10715-0 HK