

# Artikeldatenblatt

## FI-SCHUKO® Steckdose (RCD)



| Artikel-Nr.   | PG | Preis* |
|---------------|----|--------|
| LS 5520.30 WW | 05 | 163,99 |

### FI-SCHUKO® Steckdose (RCD) 16 A 250 V ~

nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

**Bemessungsfehlerstrom: 30 mA**

**mit integriertem erhöhten Berührungsschutz**

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

Gegen vorhandene Steckdosen auswechselbar, anzuschließen an 2- oder 3-adrige Zuleitungen.

An die FI-geschützten Abgangsklemmen (L' N') angeschlossene Steckdosen sind ebenfalls im Sinne der DIN VDE 0100-410 geschützt. Die Elektroinstallation bis zur FI-SCHUKO® Steckdose ist jedoch nicht geschützt. Mit dem eingebauten Schalter kann die FI-SCHUKO® Steckdose auch von Hand ein- und ausgeschaltet werden.

### Technische Daten

Bemessungsspannung: AC 230 V ~, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: 16 A

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Umgebungstemperatur: -25 ... +40 °C

**Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend**

**Farbe:**

alpinweiß

**Material:**

Thermoplast

\*€ exkl. MwSt.