

ROG Ryuo III 240 ARGB

EAN 4711081927617

Produkt Nummer 90RC00J1-M0UAY0



- Die neueste **Asetek-Pumpe** der 8. Generation ist mit einem 3-Phasen-Motor ausgestattet, der die ultimative Kühlleistung mit höherem Durchfluss und geringerer Impedanz liefert
- Die ASUS-exklusive Anime Matrix™ ist ein Mini-LED-Array, das ROG-exklusive Anime-Inhalte, wichtige Systemstatistiken und individuelle Animationen anzeigen kann
- Premium ROG ARGB-Lüfter bieten einen hohen Luftstrom und einen optimierten Geräuschpegel
- Aluminium-Komponenten und Vakuum-Beschichtung sorgen für hohe Haltbarkeit und vorbildliche Ästhetik
- Die ROG Ryuo-Serie ist so gestaltet, dass sie die ROG-Mainboards als Herzstück eines High-End-Builds ergänzt

Technische Daten ROG Ryuo III 240 ARGB

Gewicht und Abmessungen	
Heizungs-Breite:	27,9 cm
Heizungs-Tiefe:	12 cm
Heizungs-Höhe:	3 cm
Schlauch-/Rohrlänge:	40 cm
Kühler Breite:	8,9 cm
Kühler Tiefe:	8,9 cm
Kühler Höhe:	6,83 cm
Abmessungen Gebläse (B x T x H):	120 x 120 x 25 mm

Lieferumfang	
Verpackungsart:	Box
Mitgelieferte Kabel:	Ventilator
Schrauben enthalten:	Ja

Design	
Produktfarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium, Gummi
Heizkörpermaterial:	Aluminium

Grundkörper Material:	Kupfer
Anzahl Lüfter:	2 Lüfter
Beleuchtungs-LED:	Ja
Farben der Beleuchtung:	Blau, Grün, Rot
Display-Typ:	LED

Leistungen	
Empfohlene Platzierung:	Prozessor
Typ:	Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser:	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.):	2200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit):	36,45 dB
Maximaler Luftstrom:	70,07 cfm
Maximum Luftdruck:	3,88 mmH2O
Motorschnelligkeit der Pumpe:	800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe	