

LT353

Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	630 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947	20,40 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	630 A

Sicherung	
Sicherungsgröße	NH3

Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	70 - 300 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	70 - 300 mm²

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	20 - 20 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	67 W

Ausdauer	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4	1000

Spannung	
Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP3X

Abmessungen	
Höhe	306 mm
Breite	250 mm

Tiefe	130 mm
Länge	151 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm