


47357009

IP20

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.1, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Konnektivität

USB-Anschluss Art	sonstige

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1:2021-02
- mit Steckklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP20
Erhöhter Berührungsschutz	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1:2021-02
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.1