TRANCE X ADVANCED E+ ELITE 2 | V2



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2 MG, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart 400 Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel (WB style)
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Sea Sparkle
RAHMEN	Carbon Hauptrahmen & Hinterbau, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwippe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus (WB Style) kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	Fox 36 Performance, GRIP Dämpfung, 150mm Federweg, Boost 15x110 mm
DÄMPFER	Fox Float Performance, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact SL Trail, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro single lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150 mm, M:140-170 mm, L/XL:170-200 mm)
SATTEL	GIANT Romero
PEDALE	n/a
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100, I-SPEC EV
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano SLX BR-M7120 (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Shimano SLX BL-M7100, I-SPEC EV
KASSETTE	Shimano Deore HG-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
INNENLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT e-TRA 29"/27.5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT e-TRA
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.50" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 27.5 x 2.4" faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Optional:- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

UVP: 6.999,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH	LOW | HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	400	425	450	475
SeatpostInsertionDepth (mm)	220	245	270	295
Sitzwinkel	77,2° | 78,0°	76,0° | 76,7°	76,0° | 76,7°	76,0° | 76,7°
Oberrohrlänge (mm)	577 | 575	607 | 605	636 | 634	665 | 663
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	115	130
Lenkwinkel	65,7° | 66,5°	65,8° | 66,5°	65,8° | 66,5°	65,8° | 66,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	113,1 | 108	113,1 | 108	113,1 | 108	113,1 | 108
Radstand (mm)	1194 | 1195	1215 | 1212	1244 | 1244	1275 | 1275
Kettenstrebenlänge (mm)	447 | 447	447 | 447	447 | 447	447 | 447
Tretlagerabsenkung (mm)	10	10	10	10
Stack (mm)	607 | 601	611 | 605	625 | 619	639 | 633
Reach (mm)	439 | 447	457 | 462	480 | 487	505 | 513
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	726 | 735	733 | 742	732 | 741	741 | 750
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170
Raddurchmesser	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]	29" [F] 27.5" [R]

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.