


Wichtigste Eigenschaften

- Integrierte USB-C-Dockingstation mit Ethernet, Daisy-Chain-Kompatibilität und einer maximalen Ladeleistung von 65 W
- USB 3.2-Hub mit 1x Upstream- und 2x Downstream-Anschlüssen, sowie HDMI- und DisplayPort-Eingängen für unkomplizierte Konnektivität
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz
- Fortschrittliche Ergonomie mit Neigung, Höhenverstellung, Schwenkung und Drehung
- TCO, EnergyStar & EPEAT Silver zertifiziert für Nachhaltigkeit



Produktübersicht

Der ViewSonic VG2409U-2 ist ein 24-Zoll-Full-HD-Monitor, der sich sowohl für den geschäftlichen als auch für den privaten Einsatz eignet. Er verfügt über einen USB 3.2-Hub mit einem Upstream- und zwei Downstream-Anschlüssen sowie HDMI, DisplayPort und DisplayPort Out. Mit 65-W-USB-C-Anschlüssen, Ethernet und Daisy-Chain-Unterstützung ausgestattet, fungiert der VG2409U-2 als vollwertige Dockingstation. Er ermöglicht das Aufladen von Geräten, die audiovisuelle und Datenübertragung sowie die Netzwerkkonnektivität und trägt damit effektiv zu einem übersichtlichen Kabelmanagement bei. Die variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die Eye ProTech-Technologie und mehrere ViewMode-Voreinstellungen gewährleisten eine herausragende Bildschirmleistung und eine flüssige Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und genießen Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf einem einzigen Bildschirm. Dank der VESA-kompatiblen Halterung lässt sich der Monitor flexibel anpassen, während der geringe Energieverbrauch für eine umweltfreundliche und effiziente Nutzung sorgt.



- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Menu Control Panel | 7. Display Port Out |
| 2. Power In | 8. USB Type-B Upstream |
| 3. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100 mm) | 9. USB Type-A Downstream*2 |
| 4. HDMI | 10. Ethernet(RJ45) |
| 5. Display Port | 11. Audio Out |
| 6. USB Type-C | 12. Speakers |

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	24
Sichtbare Fläche:	23.8
Panel Typ:	IPS Technology
Auflösung:	1920 x 1080
Auflösung Typ:	FHD (Full HD)
Statischer Kontrast:	1,300:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	50M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	350 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (Typisch GTG):	4ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	4ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	Flat
Bildwiederholffrequenz (Hz):	100
Technologie für variable Bildwiederholffrequenz:	Yes
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Pixelgröße:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	1920x1080
Mac® Auflösung (max):	1920x1080
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	1920x1080

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	2
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (65W power charger)
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
DisplayPort Out:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2.5Watts x2
ENERGIE	
Eco Modus (sparen):	12W
Eco Mode (optimized):	13.5W
Verbrauch (typisch):	15.5W
Verbrauch(max):	19.5W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	30 ~ 112KHz
Frequenz Vertikal:	48 ~ 100Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	130
Schwenken:	360°
Neigung (Vor/Zurück):	-4° / 28°
Drehen (Pivot) (Rechts/Links):	90° / 90°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	12.3
Netto ohne Standfuss (lbs):	7.7
Brutto(lbs):	15.9

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	5.6
Netto ohne Standfuss (kg):	3.5
Brutto (kg):	7.2

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	24.5 x 20.5 x 5.7
Physikalisch (in.):	21.25 x 15.35~20.47 x 9.18
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	21.25 x 12.72 x 2

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	622 x 520 x 144
Physikalisch (mm):	539.7 x 389.89~519.89 x 233.29
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	539.7 x 323.18 x 50.9

ALLGEMEIN

Normen:	Energy Star, EPEAT, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, BIS
VERPACKUNGSGEHALT:	VG2409U-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT