

Akku- Drehmomentschraube r LXT 1/4" Sechskant DFL063FZX1

14,4 / 18 V • 1/4" Sechskant • 1,5 - 6,5 Nm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Drehmoment wird über den optional erhältlichen Einstellschlüssel eingestellt (Art. Nr. 765027-4).

14,4 / 18 V Drehmomentschrauber mit 1/4" Sechskantaufnahme für industrielle Anwendungen. Einstellbereich von 1,5 - 6,5 Nm und einer Genauigkeit von +/- 10% ($C_m + C_{mk} > 1,67$). Status LED und Tonsignale für Schraubfallbewertung. Elektronischer Sanftanlauf verringert die Gefahr eines Rückschlags.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	180 - 1300 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	1,5 - 6,5 Nm
Genauigkeit	± 10%, $C_m K \geq 1,67$
Schalldruckpegel (dB)	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	397 x 74 x 116 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Ein Piepton und ein Lichtsignal zeigen den Zustand des Schraubfalls an
- Leicht und einfach zu bedienen
- Automatischer Stopp bei Spannungsabfall gewährleistet hohe Drehmomentgenauigkeit.



Weitere Informationen