



LMP USB-C DISPLAY DOCK 2

4K 12 Port (DP 1.4)

P/N
20416

PRODUCT OVERVIEW

Das LMP Display Dock 2 verfügt über alle gängigen Videoanschlüsse und unterstützt bis zu zwei Monitore mit 4K@60 Hz. Damit ist es das umfassendste USB-C Video-Dock auf dem Markt: 2x HDMI (4K@60 Hz), Mini-DisplayPort (4K@60 Hz), DisplayPort (4K@60 Hz), DVI (1080p@60 Hz) und VGA (1080p@60 Hz).

Dank der Dual-USB-C-Verbindung zum Host (Mac) können Sie mit dem Display Dock 2 Ihre Videoinhalte auf zwei externe Monitore (Dual-4K-Monitor-Unterstützung/Extended Mode) erweitern – jeweils mit maximaler Auflösung und Bildwiederholrate. So können Sie bis zu drei verschiedene Bilder gleichzeitig und unabhängig voneinander laufen lassen. Es ist ideal für den professionellen Anwender, den leidenschaftlichen Cineasten oder den begeisterten Gamer. Nutzen Sie die Vorteile von 4K-Video mit einer hochfrequenten Aktualisierungsrate von 60 Hz.

Neben den 6 Video-Ports wird das LMP USB-C Display Dock 2 über Gigabit Ethernet mit der Aussenwelt verbunden und verfügt über zwei USB 3.0-Ports zur Datenübertragung. Einer davon ist optimiert zum Laden eines Smartphones oder Tablets dank des implementierten BC 1.2 Standards. Die beiden USB-C Ports erfüllen unterschiedliche Aufgaben – einer als Ladeport des Hosts (Power Delivery 3.0/100W) und einer zur Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s. Der Audioausgang (3,5 mm Klinke) ermöglicht den Anschluss eines Lautsprechers oder Kopfhörers. Für die volle Funktionalität müssen beide USB-C Verbindungskabel mit dem Host verbunden sein.

Zu beachten: Für Dual 4K Monitor Nutzung muss HDMI 1 + HDMI 2 oder DisplayPort oder Mini-DisplayPort oder VGA oder DVI genutzt werden. Eine Kombination ohne HDMI 1 (z.B. DisplayPort und Mini-DisplayPort) funktioniert nicht (kein Extended Mode). Für 4K@60 Hz wird eine Grafikkarte mit DisplayPort 1.4/HBR 3 benötigt (alle Mac ab 2018), während bei älteren Mac 4K@30 Hz angezeigt wird.

P/N 20416

MERKMALE

- Alle Videoanschlüsse in einem vielseitigen und einzigartigen USB-C-Dock
- Duale 4K@60 Hz-Monitorunterstützung
- 1x USB-C Port für Stromübertragung (PD 3.0/100W) und 1x USB-C Port für Datenübertragung (bis zu 5 Gbit/s)
- 1x USB 3.0 Port mit Leistungsabgabe (BC 1.2 1.5A) und 1x USB 3.0 Port für Datenübertragung (bis zu 5 Gbit/s)
- Duale USB-C-Hostverbindung für volle Funktionalität
- Thunderbolt 3 kompatibel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINGANGSANSCHLÜSSE

2x USB-C 3.1 Typ C Kann mit einem einzigen USB-C-Anschluss verwendet werden, aber nur mit stark eingeschränkten Funktionen! Nicht geeignet für 12" MacBook oder Laptop mit nur einem freien USB-C/Thunderbolt 3 Port!

AUSGANGSANSCHLÜSSE

2x HDMI (bis zu 4K@60 Hz)
1x DisplayPort (bis zu 4K@60 Hz)
1x Mini DisplayPort (bis zu 4K@60 Hz)
1x VGA (bis zu 1080p @ 60 Hz)
1x DVI (bis zu 1080p @ 60 Hz)
1x Audioausgang (3,5 mm)
1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)
2x USB 3.0 (bis zu 5 Gbit/s | 1x BC 1.2 1.5A)
1x USB-C (PD3.0, max. 100 W)

UNTERSTÜTZTE APPLE GERÄTE

16" MacBook Pro (2019)
15" MacBook Pro (2016 - 2020)
13" MacBook Pro (2016 - 2020)
13" MacBook Air (2018 - 2020)
12" MacBook (2015 - 2017)
27" iMac (2017 - 2020)
21.5" iMac (2017 - 2019)
iMac Pro (2017)
Mac mini (2018 - 2020)
Mac Pro (2019)
MacBook Air (M1, 2020)*
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)*
iMac (24-inch, M1, 2021)*
MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021)
MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021)
MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021)
MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)

*Apple M1 Geräte unterstützen nur einen externen Display (gilt nicht für M1 Pro/Max)

NETZTEIL

Bus-powerd



USB-C Docks & Hubs

LMP USB-C Display Dock 2**FARBE**Space Grau

MATERIALAluminium

ABMESSUNGEN13.5 x 7.8 x 1.5 cm (29 cm Dual-Link
USB-C Kabel)

GEWICHT

210 g

NOTIZEN

Ziehen Sie während des Gebrauchs nicht den Netzstecker. Trennen Sie alle angeschlossenen Geräte, bevor Sie die Stromversorgung oder die Hostverbindung trennen. Nicht kompatibel mit Apple USB SuperDrive. Kann beim Gebrauch Wärme entwickeln.

EAN-CODE

7640113434816

BILDER

