



Leiser, schneller und energieeffizienter Sparbuchdrucker mit niedrigen Gesamtkosten, ideal für Finanzinstitute und Behörden.

Kunden und Mitarbeiter werden den unauffälligen Geräuschpegel des Epson PLQ-30 zu schätzen wissen – er beträgt nur 55 dBA. Der Print Speed Enhancer ermöglicht außerdem ein schnelles Drucken von Grafikdaten unter Windows und sorgt so für kürzere Wartezeiten.

Senken Sie die Gesamtbetriebskosten

Der Epson PLQ-30 ermöglicht Kosten- und Energieeinsparungen und verfügt im Bereitschaftsmodus über eine äußerst geringe Leistungsaufnahme von 4,5 W. Er druckt im Draft-Modus rund 10 Millionen Zeichen mit einem Farbband, was die Betriebskosten zusätzlich senkt.

Flexibel

Dank seines 128 KB großen Speichers und der Möglichkeit, Sparbücher mit einer Dicke von bis zu 2,6 mm einzulegen, verfügt der Epson PLQ-30 über hohe Flexibilität bei der Bearbeitung von Sparbüchern und deren Daten.

Einfache Installation

Der Epson PLQ-30 ist einfach zu installieren und bietet zahlreiche Emulationen sowie serienmäßig parallele, serielle und USB-Schnittstellen. Er passt daher gut in die meisten IT-Umgebungen.

Ultraschneller Draft-Modus

Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 585 Zeichen pro Sekunde

PRODUKTMERKMALE

- **Geräuscharmer Betrieb**
Geräuschpegel nur 55 dBA
- **Energieeffizienz**
4,5 W im Bereitschaftsmodus
- **Niedrige Gesamtbetriebskosten**
Langlebiges Farbband
- **Flexibel**
Druck von Sparbüchern mit einer Dicke von bis zu 2,6 mm
- **Einfache Installation**
Parallele, serielle und USB-Schnittstelle

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Anzahl der Pins	24 Pins
Anzahl der Spalten	94 Spalten

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 585 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 390 Zeichen/s, NLQ: 10 cpi: 195 Zeichen/s, LQ: 10 cpi: 130 Zeichen/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Durchschläge	6 + ein Original
Character Tables	PC437, PC850, PC864, ISO-8859-1, ISO-8859-15

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0, Bidirektional parallel, RS-232
------------	---

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papiereinzug	Einzelblatt vorne, Papierausgabe vorne und hinten, Papierdickenmessung: Ja
Papierformate	Blattpapier (ein- und mehrlagig), Umschläge
Papierdicke Multi Part	0,12 mm - 0,53 mm
Papierdicke Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	64 W, 4,5 W (im Standby)
Betriebsspannung	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	384 x 280 x 203 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	8 kg
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -30° C - 60° C
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mean Time Between Failures	12.000 Stunden
Druckkopflebensdauer	400 Mio. Anschläge / Nadel
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 80%
Geräuschpegel	Operation (Roll):55 dB(A)

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	IBM PPDS, PR2, ESC/P2
Eingangsdatenpuffer	128 kB

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Carry-in
----------	--------------------

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CB64021
Barcode	8715946616674
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	4 Stück

PLQ-30

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Farbband
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)

VERBRAUCHSMATERIAL

- Epson SIDM Black Farbbandkassette für PLQ-20/22, 3er-Pack (C13S015339) (C13S015339)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson SIDM-Platzsparkit für PLQ-20/22-Serie C12C802202

Epson Deutschland GmbH
Schießsstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2019-11-05

EPSON®