

## KGS 254 M (602540000) Kappsäge Karton; mit Zugfunktion

Bestell-Nr. 602540000  
EAN 4007430247360



Abbildung stellvertretend



- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Abmessungen                        | 790 x 515 x 515 mm |
| Auflagefläche                      | 340 x 775 mm       |
| Max. Schnittbreite 90°/45°         | 305 / 205 mm       |
| Max. Schnitttiefe 90°/45°          | 92 / 47 mm         |
| Schnittkapazität 90°/90°           | 305 x 92 mm        |
| Schnittkapazität 45°/45°           | 205 x 47 mm        |
| Drehtellereinstellung links/rechts | 47 / 47 °          |
| Sägeblattneigung links/rechts      | 47 / 2 °           |
| Sägeblatt                          | 254 x 30 mm        |
| Nennaufnahmeleistung S1 100%       | 1450 W             |
| Nennaufnahmeleistung S6 20%        | 1800 W             |
| Leerlaufdrehzahl                   | 4500 /min          |
| Drehzahl bei Nennlast              | 3150 /min          |
| Schnittgeschwindigkeit             | 60 m/s             |
| Gewicht                            | 16.3 kg            |
| Kabellänge                         | 2 m                |

### Geräuschemission

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel          | 99 dB(A)  |
| Schalleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne)  
 2 integrierte Tischverbreiterungen  
 Ablänganschlag  
 Materialklemme  
 Werkzeug für Sägeblattwechsel  
 Kabelaufwicklung  
 Spänefangsack