ALLNET
ALL-BM100VDSL2V

VDSL2 Plug and Play Bridge Modem für Provider VDSL Anschlüsse wie z.B. Telekom, Vodafone, QSC etc.

- Bridge-Modem nach VDSL2-Standard für hohen Datendurchsatz und ADSL abwärtskompatibilität
- Integrierter 4-Port Ethernet 10/100/1000Mbps Switch für WAN Verbindung
- Automatische Geschwindigkeitseinstellung für VDSL2-Port
- Zukunftssichere VDSL2-Technik bis 100Mbps
- Vordefinierter Tonemode B43
- Vectoring kompatibel

Art.-Nr. 120183

Irrtum und technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Weiterentwicklung des Produktes dienen vorbehalten.

Das ALLNET ALL-BM100VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 Internet ermöglicht. Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Router, Firewall PC oder MAC verbunden, weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Am LAN Port/Anschluss muss nur noch ihr Router/Firewall/PC etc. angeschlossen werden.

Element	Spezifications
Chipset	Lantiq Vinax VRX268 (VDSL2) + VRX208 (ADSL)
Physical Interface	IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, and 802.3z 1000Base-TX 4x RJ-45 10/100/1000Mbps MTU: 1680 bytes (Jumbo frame) 1x RJ-11 for POTS/ISDN Reset Button (Factory Reset)
VDSL2 Interface	Complies with ITU-T G993.2, G993.5 Connector: RJ-11/Terminal block PTM/ATM Transmission On-board surge protection
Indicators	LAN: Act/Link, Power; VDSL2: Act/Link
Features	- Supports G.993.5 Vectoring and ADSL2+ - Interoperable with major VDSL2 chipsets - Supports up to VDSL2 profile 30a - Supports up to 100 Mbps symmetric - Port Based VLAN & 802.1q VLAN tagging - Configuration backup and restoration - Security protection with firewall - Supports Router and Bridge mode
Power	DC 12V
Dimensions	184 x 146 x 40 mm (7.2“ x 5.74“ x 1.57“)
Temperature	0~50 C (Operating), -20 ~70 C (Storage)
Humidity	10 - 90% non-condensing
Marks	CE, FCC, RoHS Compliant

Irrtum und technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Weiterentwicklung des Produktes dienen vorbehalten.