



Live Charged.

Using Your Product

CS: Používání vašeho výrobku | DA: Sādan bruger du dit produkt

DE: Verwendung Ihres Produkts | EL: Διαδικασία χρήσης του προϊόντος σας

ES: Uso del producto | FI: Tuotteen käyttäminen

FR: Consignes d'utilisation | HU: A termék használat

IT: Utilizzo del prodotto | NL: Uw product gebruiken

NO: Bruk av produkt | PL: Korzystanie z produktu

PT: Utilizar o nosso produto | RO: Utilizarea produsului dvs


RU: Использование устройства | SK: Použitie produktu

SL: Uporaba izdelka | SV: Använda produkten

TR: Ürününüzü Kullanma | PT-BR: Utilizar o seu produto

JP: 本製品の使用方法 | KO: 제품 사용하기 | 繁中: 使用您的產品


HE: שימוש במוצר שלך | AR: استخدام المنتج



Anker Nano Charger
(35W, Built-In Retractable USB-C Cable)



Scan the QR code for a tutorial video
on using the built-in retractable cable.



Scan the QR code for a tutorial video
on using the built-in retractable cable.

Attention

CS: Pážíř | DA: Bemærk | DE: Achtung | EL: Προσοχή | ES: Atención

FI: Huomio | FR: Attention | HU: Figyelemztetés | IT: Attenzione

NL: Let op | NO: Obs | PL: Uwaga | PT: Atenção | RO: Atentie

RU: Внимание | SK: Upozornenie | SL: Pozor | SV: Varning | TR: Dikkat

PT-BR: Atenção | JP: 注意 | KO: 주의 | 繁中: 注意

HE: מلاحظة | AR: ملاحظة

EN: The product is designed for use with IT equipment only. The product is intended to be operated up to 2000m above sea level. The disconnection from line voltage is made by AC plug. Make sure that the outlet is easily accessible at all times. This product has been tested to operate safely in a laboratory environment with ambient temperatures of 32°F-77°F (0°C-25°C) and can normally be used indoors.

CS: Tento výrobek je navržen pouze pro používání s IT zařízením. Produkt je určen k provozu až do výšky 2000 m nad mořem. Odpojení od napětí se provádí pomocí zástrčky se stejnosměrným proudem. Ujistěte se, že je zásuvka vždy snadno přístupná. Tento produkt byl testován, aby bezpečně fungoval v laboratorním prostředí s okolními teplotami 0°C-25°C a může být běžně používán uvnitř.

DA: Produktet er designet til kun at bruges sammen med IT-udstyr. Produktet er beregnet til at blive betjent op til 2000 m over havets overflade. Frakobling fra netspænding sker med et AC-netstik. Sørg for, at stikkontakten altid er let tilgængelig. Dette produkt er blevet testet til at fungere sikkert i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0°C-25°C og kan normalt bruges indendørs.

DE: Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten ausgelegt. Das Produkt ist dafür vorgesehen, bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben zu werden. Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit leicht zugänglich ist. Dieses Produkt wurde getestet, um sicher in einer Laborumgebung bei Umgebungstemperaturen von 0°C-25°C zu arbeiten und kann normalerweise drinnen verwendet werden.

ES: El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI. El producto está destinado a ser operado hasta 2000 m sobre el nivel del mar. La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

HU: A termék kizárólag IT-berendezésekhez való használatra tervezték. A termék legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használható. Győződjön meg róla, hogy a konnektor mindig könnyen elérhető. Ez a termék tesztelték, hogy biztonságosan működjön laboratóriumi környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C-25°C, és általában beltéren használható.

IT: Scansiona il codice QR per un video tutorial su come utilizzare il cavo retrattile integrato. NL: Scan de QR-code voor een instructievideo over het gebruik van de ingebouwde intrekbare kabel. NO: Skann QR-koden for en veiledningsvideo om bruk av den innebygde uttrekkbare kabelen. PL: Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący korzystania z wbudowanego związanego kabla. PT: Digitalize o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. RO: Scanați codul QR pentru un videoclip tutorial despre utilizarea cablului retratabil încorporat. RU: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающее видео о том, как использовать встроенный втягивающийся кабель. SK: Naskenujte QR kód pre inštruktážne video o používaní zabudovaného zasúvateľného kábla. SL: Skenirajte QR kodo za video vadnico o uporabi vgrajenega vuvlečnega kabla. SV: Skanna QR-koden för en instruktionsvideo om hur du använder den inbyggda indragbara kabeln. TR: Dahili geri çekilebilir kablounun nasıl kullanıldığını dair bir eğitim videosu için QR kodunu tarayın. PT-BR: Escaneie o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. KO: QR 코드를 스캔하여 내장형 리트랙터블 케이블 사용 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인하세요. 繁中: 掃描二維碼查看伸縮充電線的使用教程視頻。 HE: סרוק את קוד ה-QR לצפייה בסרטון הדרכה על השימוש בכבל הנשלף המובנה. AR: امسح رمز QR لمشاهدة فيديو تعليمي حول كيفية استخدام الكابل القابل للسحب المدمج.

Attention

CS: Pážíř | DA: Bemærk | DE: Achtung | EL: Προσοχή | ES: Atención

FI: Huomio | FR: Attention | HU: Figyelemztetés | IT: Attenzione

NL: Let op | NO: Obs | PL: Uwaga | PT: Atenção | RO: Atentie

RU: Внимание | SK: Upozornenie | SL: Pozor | SV: Varning | TR: Dikkat

PT-BR: Atenção | JP: 注意 | KO: 주의 | 繁中: 注意

HE: מلاحظة | AR: ملاحظة

EN: The product is designed for use with IT equipment only. The product is intended to be operated up to 2000m above sea level. The disconnection from line voltage is made by AC plug. Make sure that the outlet is easily accessible at all times. This product has been tested to operate safely in a laboratory environment with ambient temperatures of 32°F-77°F (0°C-25°C) and can normally be used indoors.

CS: Tento výrobek je navržen pouze pro používání s IT zařízením. Produkt je určen k provozu až do výšky 2000 m nad mořem. Odpojení od napětí se provádí pomocí zástrčky se stejnosměrným proudem. Ujistěte se, že je zásuvka vždy snadno přístupná. Tento produkt byl testován, aby bezpečně fungoval v laboratorním prostředí s okolními teplotami 0°C-25°C a může být běžně používán uvnitř.

DA: Produktet er designet til kun at bruges sammen med IT-udstyr. Produktet er beregnet til at blive betjent op til 2000 m over havets overflade. Frakobling fra netspænding sker med et AC-netstik. Sørg for, at stikkontakten altid er let tilgængelig. Dette produkt er blevet testet til at fungere sikkert i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0°C-25°C og kan normalt bruges indendørs.

DE: Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten ausgelegt. Das Produkt ist dafür vorgesehen, bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben zu werden. Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit leicht zugänglich ist. Dieses Produkt wurde getestet, um sicher in einer Laborumgebung bei Umgebungstemperaturen von 0°C-25°C zu arbeiten und kann normalerweise drinnen verwendet werden.

ES: El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI. El producto está destinado a ser operado hasta 2000 m sobre el nivel del mar. La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

HU: A termék kizárólag IT-berendezésekhez való használatra tervezték. A termék legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használható. Győződjön meg róla, hogy a konnektor mindig könnyen elérhető. Ez a termék tesztelték, hogy biztonságosan működjön laboratóriumi környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C-25°C, és általában beltéren használható.

IT: Scansiona il codice QR per un video tutorial su come utilizzare il cavo retrattile integrato. NL: Scan de QR-code voor een instructievideo over het gebruik van de ingebouwde intrekbare kabel. NO: Skann QR-koden for en veiledningsvideo om bruk av den innebygde uttrekkbare kabelen. PL: Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący korzystania z wbudowanego związanego kabla. PT: Digitalize o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. RO: Scanați codul QR pentru un videoclip tutorial despre utilizarea cablului retratabil încorporat. RU: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающее видео о том, как использовать встроенный втягивающийся кабель. SK: Naskenujte QR kód pre inštruktážne video o používaní zabudovaného zasúvateľného kábla. SL: Skenirajte QR kodo za video vadnico o uporabi vgrajenega vuvlečnega kabla. SV: Skanna QR-koden för en instruktionsvideo om hur du använder den inbyggda indragbara kabeln. TR: Dahili geri çekilebilir kablounun nasıl kullanıldığını dair bir eğitim videosu için QR kodunu tarayın. PT-BR: Escaneie o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. KO: QR 코드를 스캔하여 내장형 리트랙터블 케이블 사용 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인하세요. 繁中: 掃描二維碼查看伸縮充電線的使用教程視頻。 HE: סרוק את קוד ה-QR לצפייה בסרטון הדרכה על השימוש בכבל הנשלף המובנה. AR: امسح رمز QR لمشاهدة فيديو تعليمي حول كيفية استخدام الكابل القابل للسحب المدمج.

Asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible en todo momento. Este producto ha sido probado para operar de manera segura en un entorno de laboratorio con temperaturas ambientales de 0°C-25°C y normalmente puede usarse en interiores.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

HU: A termék kizárólag IT-berendezésekhez való használatra tervezték. A termék legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használható. Győződjön meg róla, hogy a konnektor mindig könnyen elérhető. Ez a termék tesztelték, hogy biztonságosan működjön laboratóriumi környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C-25°C, és általában beltéren használható.

IT: Scansiona il codice QR per un video tutorial su come utilizzare il cavo retrattile integrato. NL: Scan de QR-code voor een instructievideo over het gebruik van de ingebouwde intrekbare kabel. NO: Skann QR-koden for en veiledningsvideo om bruk av den innebygde uttrekkbare kabelen. PL: Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący korzystania z wbudowanego związanego kabla. PT: Digitalize o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. RO: Scanați codul QR pentru un videoclip tutorial despre utilizarea cablului retratabil încorporat. RU: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающее видео о том, как использовать встроенный втягивающийся кабель. SK: Naskenujte QR kód pre inštruktážne video o používaní zabudovaného zasúvateľného kábla. SL: Skenirajte QR kodo za video vadnico o uporabi vgrajenega vuvlečnega kabla. SV: Skanna QR-koden för en instruktionsvideo om hur du använder den inbyggda indragbara kabeln. TR: Dahili geri çekilebilir kablounun nasıl kullanıldığını dair bir eğitim videosu için QR kodunu tarayın. PT-BR: Escaneie o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. KO: QR 코드를 스캔하여 내장형 리트랙터블 케이블 사용 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인하세요. 繁中: 掃描二維碼查看伸縮充電線的使用教程視頻。 HE: סרוק את קוד ה-QR לצפייה בסרטון הדרכה על השימוש בכבל הנשלף המובנה. AR: امسح رمز QR لمشاهدة فيديو تعليمي حول كيفية استخدام الكابل القابل للسحب المدمج.

EN: The product is designed for use with IT equipment only. The product is intended to be operated up to 2000m above sea level. The disconnection from line voltage is made by AC plug. Make sure that the outlet is easily accessible at all times. This product has been tested to operate safely in a laboratory environment with ambient temperatures of 32°F-77°F (0°C-25°C) and can normally be used indoors.

CS: Tento výrobek je navržen pouze pro používání s IT zařízením. Produkt je určen k provozu až do výšky 2000 m nad mořem. Odpojení od napětí se provádí pomocí zástrčky se stejnosměrným proudem. Ujistěte se, že je zásuvka vždy snadno přístupná. Tento produkt byl testován, aby bezpečně fungoval v laboratorním prostředí s okolními teplotami 0°C-25°C a může být běžně používán uvnitř.

DA: Produktet er designet til kun at bruges sammen med IT-udstyr. Produktet er beregnet til at blive betjent op til 2000 m over havets overflade. Frakobling fra netspænding sker med et AC-netstik. Sørg for, at stikkontakten altid er let tilgængelig. Dette produkt er blevet testet til at fungere sikkert i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0°C-25°C og kan normalt bruges indendørs.

DE: Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten ausgelegt. Das Produkt ist dafür vorgesehen, bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben zu werden. Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit leicht zugänglich ist. Dieses Produkt wurde getestet, um sicher in einer Laborumgebung bei Umgebungstemperaturen von 0°C-25°C zu arbeiten und kann normalerweise drinnen verwendet werden.

ES: El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI. El producto está destinado a ser operado hasta 2000 m sobre el nivel del mar. La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

Asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible en todo momento. Este producto ha sido probado para operar de manera segura en un entorno de laboratorio con temperaturas ambientales de 0°C-25°C y normalmente puede usarse en interiores.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

HU: A termék kizárólag IT-berendezésekhez való használatra tervezték. A termék legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használható. Győződjön meg róla, hogy a konnektor mindig könnyen elérhető. Ez a termék tesztelték, hogy biztonságosan működjön laboratóriumi környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C-25°C, és általában beltéren használható.

IT: Scansiona il codice QR per un video tutorial su come utilizzare il cavo retrattile integrato. NL: Scan de QR-code voor een instructievideo over het gebruik van de ingebouwde intrekbare kabel. NO: Skann QR-koden for en veiledningsvideo om bruk av den innebygde uttrekkbare kabelen. PL: Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący korzystania z wbudowanego związanego kabla. PT: Digitalize o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. RO: Scanați codul QR pentru un videoclip tutorial despre utilizarea cablului retratabil încorporat. RU: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающее видео о том, как использовать встроенный втягивающийся кабель. SK: Naskenujte QR kód pre inštruktážne video o používaní zabudovaného zasúvateľného kábla. SL: Skenirajte QR kodo za video vadnico o uporabi vgrajenega vuvlečnega kabla. SV: Skanna QR-koden för en instruktionsvideo om hur du använder den inbyggda indragbara kabeln. TR: Dahili geri çekilebilir kablounun nasıl kullanıldığını dair bir eğitim videosu için QR kodunu tarayın. PT-BR: Escaneie o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. KO: QR 코드를 스캔하여 내장형 리트랙터블 케이블 사용 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인하세요. 繁中: 掃描二維碼查看伸縮充電線的使用教程視頻。 HE: סרוק את קוד ה-QR לצפייה בסרטון הדרכה על השימוש בכבל הנשלף המובנה. AR: امسح رمز QR لمشاهدة فيديو تعليمي حول كيفية استخدام الكابل القابل للسحب المدمج.

EN: The product is designed for use with IT equipment only. The product is intended to be operated up to 2000m above sea level. The disconnection from line voltage is made by AC plug. Make sure that the outlet is easily accessible at all times. This product has been tested to operate safely in a laboratory environment with ambient temperatures of 32°F-77°F (0°C-25°C) and can normally be used indoors.

CS: Tento výrobek je navržen pouze pro používání s IT zařízením. Produkt je určen k provozu až do výšky 2000 m nad mořem. Odpojení od napětí se provádí pomocí zástrčky se stejnosměrným proudem. Ujistěte se, že je zásuvka vždy snadno přístupná. Tento produkt byl testován, aby bezpečně fungoval v laboratorním prostředí s okolními teplotami 0°C-25°C a může být běžně používán uvnitř.

DA: Produktet er designet til kun at bruges sammen med IT-udstyr. Produktet er beregnet til at blive betjent op til 2000 m over havets overflade. Frakobling fra netspænding sker med et AC-netstik. Sørg for, at stikkontakten altid er let tilgængelig. Dette produkt er blevet testet til at fungere sikkert i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0°C-25°C og kan normalt bruges indendørs.

DE: Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten ausgelegt. Das Produkt ist dafür vorgesehen, bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben zu werden. Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit leicht zugänglich ist. Dieses Produkt wurde getestet, um sicher in einer Laborumgebung bei Umgebungstemperaturen von 0°C-25°C zu arbeiten und kann normalerweise drinnen verwendet werden.

ES: El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI. El producto está destinado a ser operado hasta 2000 m sobre el nivel del mar. La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

Asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible en todo momento. Este producto ha sido probado para operar de manera segura en un entorno de laboratorio con temperaturas ambientales de 0°C-25°C y normalmente puede usarse en interiores.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

HU: A termék kizárólag IT-berendezésekhez való használatra tervezték. A termék legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használható. Győződjön meg róla, hogy a konnektor mindig könnyen elérhető. Ez a termék tesztelték, hogy biztonságosan működjön laboratóriumi környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C-25°C, és általában beltéren használható.

IT: Scansiona il codice QR per un video tutorial su come utilizzare il cavo retrattile integrato. NL: Scan de QR-code voor een instructievideo over het gebruik van de ingebouwde intrekbare kabel. NO: Skann QR-koden for en veiledningsvideo om bruk av den innebygde uttrekkbare kabelen. PL: Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący korzystania z wbudowanego związanego kabla. PT: Digitalize o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. RO: Scanați codul QR pentru un videoclip tutorial despre utilizarea cablului retratabil încorporat. RU: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающее видео о том, как использовать встроенный втягивающийся кабель. SK: Naskenujte QR kód pre inštruktážne video o používaní zabudovaného zasúvateľného kábla. SL: Skenirajte QR kodo za video vadnico o uporabi vgrajenega vuvlečnega kabla. SV: Skanna QR-koden för en instruktionsvideo om hur du använder den inbyggda indragbara kabeln. TR: Dahili geri çekilebilir kablounun nasıl kullanıldığını dair bir eğitim videosu için QR kodunu tarayın. PT-BR: Escaneie o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. KO: QR 코드를 스캔하여 내장형 리트랙터블 케이블 사용 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인하세요. 繁中: 掃描二維碼查看伸縮充電線的使用教程視頻。 HE: סרוק את קוד ה-QR לצפייה בסרטון הדרכה על השימוש בכבל הנשלף המובנה. AR: امسح رمز QR لمشاهدة فيديو تعليمي حول كيفية استخدام الكابل القابل للسحب المدمج.

EN: The product is designed for use with IT equipment only. The product is intended to be operated up to 2000m above sea level. The disconnection from line voltage is made by AC plug. Make sure that the outlet is easily accessible at all times. This product has been tested to operate safely in a laboratory environment with ambient temperatures of 32°F-77°F (0°C-25°C) and can normally be used indoors.

CS: Tento výrobek je navržen pouze pro používání s IT zařízením. Produkt je určen k provozu až do výšky 2000 m nad mořem. Odpojení od napětí se provádí pomocí zástrčky se stejnosměrným proudem. Ujistěte se, že je zásuvka vždy snadno přístupná. Tento produkt byl testován, aby bezpečně fungoval v laboratorním prostředí s okolními teplotami 0°C-25°C a může být běžně používán uvnitř.

DA: Produktet er designet til kun at bruges sammen med IT-udstyr. Produktet er beregnet til at blive betjent op til 2000 m over havets overflade. Frakobling fra netspænding sker med et AC-netstik. Sørg for, at stikkontakten altid er let tilgængelig. Dette produkt er blevet testet til at fungere sikkert i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0°C-25°C og kan normalt bruges indendørs.

DE: Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten ausgelegt. Das Produkt ist dafür vorgesehen, bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben zu werden. Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit leicht zugänglich ist. Dieses Produkt wurde getestet, um sicher in einer Laborumgebung bei Umgebungstemperaturen von 0°C-25°C zu arbeiten und kann normalerweise drinnen verwendet werden.

ES: El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI. El producto está destinado a ser operado hasta 2000 m sobre el nivel del mar. La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

Asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible en todo momento. Este producto ha sido probado para operar de manera segura en un entorno de laboratorio con temperaturas ambientales de 0°C-25°C y normalmente puede usarse en interiores.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que la prise soit facilement accessible à tout moment. Ce produit a été testé pour fonctionner en toute sécurité dans un environnement de laboratoire avec des températures ambiantes de 0°C-25°C et peut normalement être utilisé à l'intérieur.

HU: A termék kizárólag IT-berendezésekhez való használatra tervezték. A termék legfeljebb 2000 m tengerszint feletti magasságig használható. Győződjön meg róla, hogy a konnektor mindig könnyen elérhető. Ez a termék tesztelték, hogy biztonságosan működjön laboratóriumi környezetben, ahol a környezeti hőmérséklet 0°C-25°C, és általában beltéren használható.

IT: Scansiona il codice QR per un video tutorial su come utilizzare il cavo retrattile integrato. NL: Scan de QR-code voor een instructievideo over het gebruik van de ingebouwde intrekbare kabel. NO: Skann QR-koden for en veiledningsvideo om bruk av den innebygde uttrekkbare kabelen. PL: Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący korzystania z wbudowanego związanego kabla. PT: Digitalize o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. RO: Scanați codul QR pentru un videoclip tutorial despre utilizarea cablului retratabil încorporat. RU: Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть обучающее видео о том, как использовать встроенный втягивающийся кабель. SK: Naskenujte QR kód pre inštruktážne video o používaní zabudovaného zasúvateľného kábla. SL: Skenirajte QR kodo za video vadnico o uporabi vgrajenega vuvlečnega kabla. SV: Skanna QR-koden för en instruktionsvideo om hur du använder den inbyggda indragbara kabeln. TR: Dahili geri çekilebilir kablounun nasıl kullanıldığını dair bir eğitim videosu için QR kodunu tarayın. PT-BR: Escaneie o código QR para um vídeo tutorial sobre como usar o cabo retrátil embutido. KO: QR 코드를 스캔하여 내장형 리트랙터블 케이블 사용 방법에 대한 동영상 튜토리얼을 확인하세요. 繁中: 掃描二維碼查看伸縮充電線的使用教程視頻。 HE: סרוק את קוד ה-QR לצפייה בסרטון הדרכה על השימוש בכבל הנשלף המובנה. AR: امسح رمز QR لمشاهدة فيديو تعليمي حول كيفية استخدام الكابل القابل للسحب المدمج.

EN: The product is designed for use with IT equipment only. The product is intended to be operated up to 2000m above sea level. The disconnection from line voltage is made by AC plug. Make sure that the outlet is easily accessible at all times. This product has been tested to operate safely in a laboratory environment with ambient temperatures of 32°F-77°F (0°C-25°C) and can normally be used indoors.

CS: Tento výrobek je navržen pouze pro používání s IT zařízením. Produkt je určen k provozu až do výšky 2000 m nad mořem. Odpojení od napětí se provádí pomocí zástrčky se stejnosměrným proudem. Ujistěte se, že je zásuvka vždy snadno přístupná. Tento produkt byl testován, aby bezpečně fungoval v laboratorním prostředí s okolními teplotami 0°C-25°C a může být běžně používán uvnitř.

DA: Produktet er designet til kun at bruges sammen med IT-udstyr. Produktet er beregnet til at blive betjent op til 2000 m over havets overflade. Frakobling fra netspænding sker med et AC-netstik. Sørg for, at stikkontakten altid er let tilgængelig. Dette produkt er blevet testet til at fungere sikkert i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0°C-25°C og kan normalt bruges indendørs.

DE: Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten ausgelegt. Das Produkt ist dafür vorgesehen, bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben zu werden. Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch den Netzstecker. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit leicht zugänglich ist. Dieses Produkt wurde getestet, um sicher in einer Laborumgebung bei Umgebungstemperaturen von 0°C-25°C zu arbeiten und kann normalerweise drinnen verwendet werden.

ES: El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI. El producto está destinado a ser operado hasta 2000 m sobre el nivel del mar. La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.

FI: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa. Tuotteen on tarkoitettu toimimaan turvallisesti laboratorioympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on 0°C-25°C, ja sitä voidaan normaalisti käyttää sisätiloissa.

FR: Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement. Le produit est destiné à être utilisé jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer. Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation. Assurez-vous que

・本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの取り組みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的損害などが生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体ルールに従ってください。

- КО
- ・ 본 제품은 IT 장비와 함께 사용하는 용도로만 설계되었습니다 .
 - ・ 이 제품은 해발 2000m 까지 운영하도록 설계되었습니다 .
 - ・ 전원 전압의 단란은 AC 플러그에 의해 발생합니다 . 콘센트가 항상 쉽게 접근할 수 있는지 확인하십시오 .
 - ・ 이 제품은 0° C-25° C 의 실점진 환경에서 안전하게 작동하도록 테스트되었으며 , 일반적으로 실내에서 사용할 수 있습니다 .

- 繁中
- ・ 本產品僅適用於 IT 設備。
 - ・ 本產品適用於海拔 2000 米以下地區。
 - ・ 拔掉交流電源插頭即可斷開線路電壓，請確保插座隨時易於接觸。
 - ・ 該產品已通過測試，可在環境溫度為0°C-25°C 的實驗室環境中安全運行，可在室內正常使用。

- AR
- ・ تم تصميم المنتج لاستخدامه مع أجهزة تكنولوجيا المعلومات فقط .
 - ・ المنتج مخصص للعمل حتى 2000 متر فوق مستوى سطح البحر .
 - ・ يتم قطع الاتصال للـ الجهد الكهربائي للخط بواسطة مقبس تيار متردد تأكد من أن المنفذ سهل الوصول إليه في جميع الأوقات .
 - ・ تم اختبار هذا المنتج للعمل بأمان في بيئة مختبرية مع درجات حرارة محيطية من 0-25 درجة مئوية ويمكن استخدامه عادة في الداخل .
 - HE
 - ・ המוצר מיועד לשימוש עם ציוד IT בלבד .
 - ・ המוצר מיועד לתפעול עד לגובה של 2000 מטר מעל פני הים .
 - ・ היתרון ממתח הקו מתבצע על ידי תקיע AC . ודואר שהשקע נגיש בקלות בכל עת .
 - ・ מוצר זה נבדק לפעול בטווח בסביבת מעבדה עם טמפרטורות סביבה של 0°C-25°C וניתן להשתמש בו בדרך כלל בתוך מבנים .

本製品の自治体コンプライアンス

CS: Prohlášení o shodě | **DA:** Overensstemmelseserklæring
DE: Konformitätserklärung | **EL:** Δήλωση συμμόρφωσης
ES: Declaración de conformidad
FI: Vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR: Déclaration de conformité | **HU:** Megfelelőségi nyilatkozat
IT: Dichiarazione di conformità
NL: Verklaring van overeenstemming
NO: Samsvarserklæring | **PL:** Deklaracja zgodności
PT: Declaração de Conformidade | **RO:** Declarația de conformitate
SK: Vyhlásenie o zhode | **SL:** Izjava o skladnosti
SV: Försäkran om efterlevnad | **TR:** Uygunluk Beyanı
Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directive 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU &

(EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

 https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

CS: Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se směrnicemi 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na této internetové adrese:

DA: Anker Innovations Limited erklærer hermed, at produkt er i overensstemmelse med direktiverne 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

DE: Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass das produkt den Richtlinien 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist online unter der folgenden Adresse verfügbar:

EL: Με το παρόν έγγραφο η εταιρεία Anker Innovations Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις Οδηγίες 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: **ES:** Por la presente, Anker Innovations Limited declara que el producto cumple con las Directivas 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

FI: Anker Innovations Limited ilmoittaa täten, että tuote noudattaa direktiivejä 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuuksaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

FR: Par les présentes, Anker Innovations Limited déclare que le produit est conforme aux directives 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Le texte complet de la déclaration de conformité à la réglementation européenne est disponible à l'adresse Internet suivante :

HU: Az Anker Innovations Limited ezenmel kijelenti, hogy az termék megfelel a 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. irányelv rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

IT: Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che il prodotto è conforme alle Direttive 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente:

NL: Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat het product in overeenstemming is met de richtlijnen 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:

NO: Anker Innovations Limited erklærer at produkt er i samsvar med direktiv

2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettt-adresse:

PL: Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, iż produkt jest zgodny z dyrektywami 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

PT: A Anker Innovations Limited declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 22014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet:

RO: Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

SK: Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so smernicami 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782.Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese:

SL: Družba Anker Innovations Limited izjavlja, da je izdelek skladen z direktivami 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

SV: Härmed försäkrar Anker Innovations Limited att produkt uppfyller kraven i direktiv 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. EU:s försäkran om efterlevnad finns att läsa i sin helhet på följande webbadress:

TR: İşbu belge ile Anker Innovations Limited, bu ürünün 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU)2015/863 & 2009/125/EC & (EU)2019/1782. Yönetmeliği'ne uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

 https://support.anker.com/s/article/Recommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
Anker Technology (UK) Limited | GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

 **Indoor use only**
CS: Používání pouze uvnitř budov | **DA:** Kun til indendørsbrug
DE: Verwendung nur in Innenbereichen
EL: Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
ES: Solo para su uso en interiores | **FI:** Vain sisäkäyttöön
FR: Utilisation en intérieur uniquement | **HU:** Csak beltéri használatra
IT: Solo per uso in ambienti interni
NL: Alleen voor gebruik binnenshuis | **NO:** Kun til innendørs bruk
PL: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
PT: Apenas para utilização em espaços interiores
RO: Numai pentru utilizare în interior
RU: Использование только в помещениях
SK: Použitie len v interiéri | **SL:** Uporaba samo v zaprtih prostorih
SV: Endast för inomhusbruk | **TR:** İç mekan kullanımı sadece
PT-BR: Apenas para utilização em espaços interiores
JP: 屋内使用のみ | **KO:** 실내 전용 | **繁中:** 僅供室內使用

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).
Company Name: Fantasia Trading LLC
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telephone: +1 (800) 988 7973

IC Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Declaration d'Industrie Canada
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION HOT SURFACE
CS: Pozor horký povrch | **DA:** Forsigtig, varm overflade
DE: Vorsicht, heiße Oberfläche | **EL:** Προσοχή, καυτή επιφάνεια
ES: Precaución, superficie caliente | **FI:** Varoitus, kuuma pinta
FR: Attention, surface chaude | **HU:** Vigyázat, forró felület
IT: Attenzione, superficie calda | **NL:** Pas op, hete oppervlakte
NO: Advarsel, varm overflate | **PL:** Uwaga, gorąca powierzchnia
PT: Cuidado, superfície quente | **RO:** Atenție, suprafață fierbinte
RU: Осторожно, горячая поверхность | **SK:** Pozor, horúci povrch
SL: Pozor, vroča površina | **SV:** Varning, het yta
TR: Dikkat, sıcak yüzey | **PT-BR:** Cuidado, superfície quente
JP: 高温注意 | **KO:** 주의, 뜨거운 표면 | **繁中:** 注意表面高温

 **Caution hot surface**
CS: Pozor horký povrch | **DA:** Forsigtig, varm overflade
DE: Vorsicht, heiße Oberfläche | **EL:** Προσοχή, καυτή επιφάνεια
ES: Precaución, superficie caliente | **FI:** Varoitus, kuuma pinta
FR: Attention, surface chaude | **HU:** Vigyázat, forró felület
IT: Attenzione, superficie calda | **NL:** Pas op, hete oppervlakte
NO: Advarsel, varm overflate | **PL:** Uwaga, gorąca powierzchnia
PT: Cuidado, superfície quente | **RO:** Atenție, suprafață fierbinte
RU: Осторожно, горячая поверхность | **SK:** Pozor, horúci povrch
SL: Pozor, vroča površina | **SV:** Varning, het yta
TR: Dikkat, sıcak yüzey | **PT-BR:** Cuidado, superfície quente
JP: 高温注意 | **KO:** 주의, 뜨거운 표면 | **繁中:** 注意表面高温

EL: Η απόρριψη της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται σε σημεία συλλογής κανονικών αποβλήτων. Η συσκευή πρέπει να ανακυκλώνεται. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντίθετως, πρέπει να παραδίδεται στο κατά τόπου καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
ES: El producto no se debe deschar junto con los residuos normales. Se debe reciclar. Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.
FI: Laitetta ei saa hävittää tavallisen jätteen kanssa. Se on

HE: זהירות, משטח חם
AR: احذر، سطح ساخن

kierrätettävä. Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa kohdella kotitalousjätteenä. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen elektroniikka- ja sähkölaitteiden kierrätystä varten.
FR: L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets normaux. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
HU: A készüléket nem szabad a normál hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett azt el kell vinni a megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából.
IT: Il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari ma deve essere riciclato. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
NL: Het apparaat mag niet samen met het normale afval worden weggegooid. Het moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
NO: Produktet skal ikke avhendes sammen med vanlig avfall. Det må resirkuleres. Dette symbolet indikerer at dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Det skal istedet overleveres til et aktuelt innsamlingspunkt der elektrisk og elektronisk utstyr resirkuleres.
PL: Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z pozostalymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać je do recyklingu. Ten symbol wskazuje, że niniejszy produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi w sposób odpowiedni dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
PT: O aparelho não deve ser eliminado juntamente com lixo doméstico. Tem de ser reciclado. Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
RO: Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu casnic. În schimb, trebuie predat punctului de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
RU: Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Его необходимо утилизировать. Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
SK: Spotřebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným odpadom. Musí

AR: الواسطات
HE: מפרט

sa recyklovat. Tento symbol označuje, že s tímto produktem sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste za účelom recyklácie elektrických a elektronických zariadení.
SV: Produkten får inte slängas tillsammans med vanligt avfall. Den måste återvinnas. Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas över till tillämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
TR: Bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.
PT-BR: O aparelho não deve ser eliminado juntamente com lixo doméstico. Tem de ser reciclado. Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
JP: 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。この家電製品は、一般の廃棄物と一緒に処理してはなりません。資源物として処理する必要があります。
繁中: 此符號表示本產品不得作為生活垃圾處理。相反，應將其移交給適用的收集點，用於回收電力和電子設備。

AR: الواسطات
HE: מפרט

Input
CS: Vstup | **DA:** Input | **DE:** Eingangsleistung | **EL:** Είσοδος | **ES:** Entrada
FI: Tulo | **FR:** Entrée | **HU:** Bemenet | **IT:** Ingresso | **NL:** Ingang | **NO:** Inngang
PL: Parametry wejściowe | **PT:** Entrada | **RO:** Intrare | **RU:** Входной ток
SK: Napájanie | **SL:** Vhodna moč | **SV:** Inspänning | **TR:** Giriş | **PT-BR:** Entrada
JP: 入力 | **KO:** 입력 | **繁中:** 輸入

AR: الإخلال
HE: קלט

100-240V~, 1.2A, 50-60Hz

Output
CS: Výstup | **DA:** Udgang | **DE:** Ausgang | **EL:** Έξοδος | **ES:** Salida | **FI:** Lähtö
FR: Sortie | **HU:** Kimenet | **IT:** Uscita | **NL:** Uitgang | **NO:** Utgang | **PL:** Wyjście
PT: Saída | **RO:** Ieșire | **RU:** Выход | **SK:** Výstup | **SL:** Izhod | **SV:** Utgång
TR: Çıkış | **PT-BR:** Saída | **JP:** 出力 | **KO:** 출력 | **繁中:** 輸出

AR: مخرج من نوع
HE: פלט

USB-C1 (Retractable Cable Port) / USB-C1 (卷取り式ケーブルポート);
One Port in Use / 1 ポートのみ使用時 :
USB-C1 / C2: 5V=3A / 9V=3A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max) / (最大 35W)
Two Ports in Use / 2 ポート同時利用時 : 35W Max / 最大 35W
Total / 合計 : 35W Max / 最大 35W

Average Active Efficiency
CS: Průměrná aktivní účinnost | **DA:** Gennemsnitlig aktiv effektivitet
DE: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb | **EL:** Μέση ενεργή απόδοση
ES: Eficiencia activa media | **FI:** Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde
FR: Efficacité active moyenne | **HU:** Aktiv üzemmódban mért átlagos hatékonyság
IT: Efficienza media in condizione di funzionamento
NL: Gemiddelde actieve efficiëntie | **NO:** Gjennomsnittlig aktiv effektivitet
PL: Średnia sprawność podczas pracy | **PT:** Eficiência média ativa
RO: Eficiență activă medie | **RU:** Средняя рабочая эффективность
SK: Priemerná efektivita pri aktivite | **SL:** Povprečna aktivna učinkovitost
SV: Medelverkningsgrad | **TR:** Ortalama Aktif Verimlilik
PT-BR: Eficiência média ativa | **JP:** 平均変換効率 | **KO:** 평균 동작 효율
繁中: 平均有效效率

AR: متوسط الكفاءة النشطة
HE: אפקטיביות פעילה ממוצעת

84.23%


Specifications

CS: Specifikace | **DA:** Specifikationer | **DE:** Technische Daten
EL: Προδιαγραφές | **ES:** Especificaciones | **FI:** Tekniset tiedot
FR: Spécifications | **HU:** Szempifikációk | **IT:** Specifiche
NL: Specificaties | **NO:** Spesifikasjoner | **PL:** Dane techniczne
PT: Especificações | **RO:** Specificații
RU: Технические характеристики | **SK:** Technické údaje
SL: Tehnični podatki | **SV:** Specifikationer | **TR:** Özellikler
PT-BR: Especificações | **JP:** 製品の仕様 | **KO:** 사양 | **繁中:** 規格

AR: الواسطات
HE: מפרט

 Australian and New Zealand customers, please visit www.anker.com/au/support/warranty or scan the QR code for warranty information

This product is designed to supply power for information and communication technology equipment with brand: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, HP, Lenovo, Dell, HONOR, Redmi, Realme, OnePlus, Meizu, iQoo, NOKIA, duoqin, AGM, KTouch, SONY.

 support@anker.com
support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)
support.india@anker.com (For India Only)
support.kr@anker.com (For Korea Only)

(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(Kuwait) +965 22069086
(Egypt) +20 8000 000 826
(TR) +90 (850) 460 1414
(RU) +8 (800) 511-86-23
(India) 000-8000-504-414
(China) +86 400 0550 036
(Japan) 03 4455 7823
(한국) +82 1666-8470

 Anker Innovations Limited | Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

"ActiveShield™" enhances protection by intelligently monitoring temperature and adjusting power output to safeguard your connected devices. High temperatures will reduce charging speed and restrict power, which happens to all chargers.
"ActiveShield™" は、温度を感じし、出力を調整することによって接続機器の安全を確保します。
周囲の温度が高い場合、出力が低下し充電速度が落ちますが、これはすべての充電器に共通する現象です。