ONKRON
designed to support

# TS5060-B






Bildschirmgröße:
30" - 60"

Max. Belastung:
41 kg

VESA:
100x100 - 400x400 mm

Höhenverstellung:
1225 mm

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Glas, Kunststoff, Stahl SPCC |
| Max. Belastung von Monitoren/TVs | 41 kg |
| VESA Größen | 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400 mm |
| Diagonale (min.) | 30" |
| Diagonale (max.) | 60" |
| Menge von Bildschirmen | 1 |
| Höheanpassung (max.) | 1225 mm |
| Schwenkungswinkel (Bereich) | ±54° |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gesamtabmessungen als Baugruppe | 50 x 40 x 125 cm |
| Gesamtabmessungen GBX | 64x42.5x7 cm |
| Umfang GBX | 1.9 m³ |
| Bruttogewicht GBX | 8.6 kg |
| Menge in MBX | 1 stücke |
| Menge GBX auf Palette | 44 stücke |

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.