



Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor mit Selectlinse Bewegungssensor alpinweiß - Busch-balance® SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64761-914
Bestellnummer:	2CKA006800A2919
EAN:	4011395294901
EUR Listenpreis / ST:	57,70 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Die Reichweitenangaben beziehen sich auf
eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 64761-xxx \(2CKA000073B5099\)](#)

Montageart: Unterputzmontage
Unterputzmontage

Montagehöhe: (Maximum) 2.2 m

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information: [Produkthandbuch \(.PDF\) \[DE\] Busch-flexTronics Wächter \(2CKA001373B5203\)](#)

Datenblatt, technische Information (Teil 2): [Open source licenses \(.PDF\) \[EN\] Busch-flexTronics CWA devices \(2CKA000073B5216\)](#)

Produktreihe: Busch-flexTronics®

Kürzeste Schaltzeit: einschalten 10 Sekunde(n)

Anschlussart Geräte: Pin

Sensortyp: Basic

Manuelle Bedienung: Nein

Sensor-Erfassungsbereich: 180 °
waagrecht 0 ... 180 °

Funktionen des Bewegungsmelders: Tierschneise

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	55 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	55 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	28 mm
Nettogewicht:	30 g

Material Compliance

RoHS Information:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 64761-914 (2CKA200000E7279)
RoHS Status:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	All Articles REACH DE 2CKA309999E9999 (2CKA309999E9999)
REACH Informati- on:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20250218
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklä- rung - CE:	EU-Erklärung (.PDF) [DE] 64761-914 (2CKA100000E4247)
--	--

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor

ETIM 10: EC000138 - Sensorelement für Bewegungsmelder/Präsenzmelder

eClass: V11.0 : 27144008
