

Akku- Drehmomentschraube r

DFT060FMZ

18 V • 100 - 1.300 U/min • 1,5 - 6,5 Nm

Bürstenloser Drehmomentschrauber mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten

18 V bürstenloser Drehmomentschrauber mit 1/4" Bitaufnahme für industrielle Anwendungen. Einstellbereich von 1,5 - 6,5 Nm und einer Genauigkeit von +/- 10% ($C_m + C_{mk} > 1,67$). Drehzahl einstellbar von 100 - 1.300 U/min. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	100 - 1300 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	1,5 - 6,5 Nm
Genauigkeit	± 10%, $C_m K \geq 1,67$
Aufnahmeschaft	1/4 "
Schalldruckpegel (dB)	≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	161 x 75 x 258 mm

Spezifikationen

- das Auslösen der Kupplung wird durch Hallsensor erkannt, kein mechanischer Schalter
- Hohe Präzision
- 7-stufige programmierbare Geschwindigkeitsregelung für Befestigungsarbeiten in der Montagelinie
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung des Bedieners
- Ergonomisch geformter Griff, für mehr Komfort und Kontrolle
- Ein-Finger-Controller für mehr Komfort und Kontrolle
- Zwei LED-Leuchten mit Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich weiter. Die Helligkeit kann über eine USB-Verbindung eingestellt werden (Max, Med, Off).
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung

EAN 0088381730051

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

■ Passendes Zubehör

195231-5

Anti-Kickback-Kopf



424984-2

Gehäuseschutz, klar



424985-0

Getriebeschutz, rot



424986-8

Gehäuseschutz, blau



424987-6

Gehäuseschutz, gelb



4JGL-5015

Werkzeughalter 28 mm



765027-4

Spezialschlüssel

