Produktinformation

megol Motorenoel New Engine FE SAE 5W-20



Beschreibung

Motorenöl, welches auf Basis von HC-Syntheseölen und modernster Additivtechnologie aufgebaut ist und speziell für die Ford EcoBoost-Motoren entwickelt wurde. Die niedrige Viskosität trägt zur Reduzierung des CO2-Gehalts und des Kraftstoffverbrauchs mit bei.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A1 • ACEA B1 • ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-20 SAE J 300
Dichte bei 15°C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	44,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	8,20 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30°C (CCS)	<=6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	163 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	<= 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	12,2 % CEC-L-40-A-93
Gesamtbasenzahl	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<= 1,3 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9291 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9293 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 9295 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 9297 D-GB
1000 l Pfandcontainer	Art.Nr. 9732 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de