ONKRON
designed to support

G110-BW





Werkstoff	Kunststoff, Aluminium, Rostfreier Stahl, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	25 kg
Diagonale (min.)	13"
Diagonale (max.)	55"
Menge von Bildschirmen	1
Abstand von Befestigung (max.)	600 mm
Höheanpassung (min.)	235 mm
Höheanpassung (max.)	600 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	+50°
Neigungswinkel nach unten (max.)	-20°
Schwenkungswinkel (Bereich)	180°
Drehwinkel (max.)	180°
Gesamtabmessungen GBX	44.5x28.5x12.6 cm
Gesamtabmessungen MBX	46 x 30.5 x 27 cm
Umfang GBX	1.59 m^3
Nettogewicht GBX	4.4kg
Bruttogewicht GBX	5.03 kg
Bruttogewicht MBX	10,53 kg
Menge in MBX	2 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.