


Außenleuchte

L 631 LED

EAN 4007841020408



Funktionsbeschreibung

Die L630/L631 LED bringt anspruchsvolle Architektur und intelligente Beleuchtung in vollendeter Form zusammen. Im schmalen Gehäuse versteckt sich neuste LED-Technologie. 663 lm Lichtleistung sorgen bei nur 8,2 Watt Stromverbrauch für eine angenehme Beleuchtung im Außenbereich. Gesteuert wird die Leuchte durch einen integrierten Infrarot-Minisensor, der zur Einstellung einfach entnommen werden kann. Softlichtstart, Grundlicht und Nachtsparmodus zählen ebenso zum Funktionsumfang wie die Nightmatic-Funktion. Erhältlich ist die formschöne Sensorleuchte in den Farben silber und anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	364 x 61 x 65 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	8,2 W
Lichtstrom	663 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Tangential	r = 8 m (201 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 min
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

<https://www.steinell.de/>

Außenleuchte

L 631 LED

EAN 4007841020408

Herstellergarantie

3 Jahre

Variante

silber
