



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XXS, XS, S, M, L
FARBE(N)	seafoam/cosmos navy
RAHMEN	Advanced Carbon Rahmen, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 40mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelbelschaft, 12x100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Liv Contact SL D-Fuse
GRIFFE	Liv Stratus Elite 2.0
VORBAU	GIANT Contact Aerolight
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Approach
PEDALE	nicht im Lieferumfang enthalten
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano CUES ST-U6030, 2x10-fach
UMWERFER	Shimano Cues FD-U6030-F
SCHALTWERK	Shimano CUES RD-U6020, 10-fach
BREMSSEN	Shimano Cues BR-U6030, 160/160mm
BREMSHEBEL	Shimano Cues ST-U6030
KASSETTE	Shimano CS-LG400-10 11-39
KETTE	KMC X-11
KURBELSATZ	Shimano CUES FC-U6000, 50/34T Kettenblätter
INNENLAGER	Shimano Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT S-R2 Disc, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT S-R2 Disc
SPEICHEN	GIANT S-R2 Disc
REIFEN	GIANT Gavia Fondo 1, 700x32c, Tubeless Ready, 60 TPI Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Dichtmittel,Ventile, Reifenheber,Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	40mm

UVP: 2.299,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XXS	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	385	405	435	465	495
Sitzwinkel	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	500	520	525	535	550
Steuerrohrlänge (mm)	110	125	145	165	185
Lenkwinkel	69,8°	71,0°	71,0°	71,0°	72,0°
Gabelvorbiegung (mm)	50	50	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	76,2	68,3	68,3	68,3	61,8
Radstand (mm)	989	995	1002	1007	1013
Kettenstrebenlänge (mm)	420	420	420	420	420
Tretlagerabsenkung (mm)	75	75	75	75	75
Stack (mm)	510	528	547	566	589
Reach (mm)	363	373	373	373	381
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	683	712	737	762	789
Lenkerbreite (mm)	380	380	400	400	420
Vorbaulänge (mm)	70	70	80	90	90
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170	172,5

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.