

RLN8-410-PoE-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN8-410
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	HDMI-Ausgang	3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	VGA-Ausgang	1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Dekodierung	Live View-/Wiedergabe- Auflösung	3840*2160, 2560*1920, 2560*1440, 2048*1536, 2304*1296, 1080p, 720p
	Videoformat	H.264
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
Festplatte	SATA-Geräte	1 x 2TB SATA Festplatte
	Maximalkapazität	8TB (Maximal unterstützt bis zu 4TB Festplatte pro Port)
	Externe Festplatte	1 x eSATA
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10 M/100 M Ethernet, 8 Netzwerkports für IP-Kamera, 1 Giga Netzwerkport für LAN/WAN
PoE	Schnittstelle	8 unabhängige 100 Mbps PoE-Netzwerkschnittstellen
	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3at
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	IE, Firefox, Chrome
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
Allgemein	Stromversorgung	DC 48V/2A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+45°C(14°F~113°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
	Gewicht (ohne Festplatte)	1,2 kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/