

Produktspezifikationen

E10G30-T2



Hardware

Allgemein

Host-Bus-Schnittstelle	PCIe 3.0 x8
Halterungshöhe	Niederprofil und volle Höhe
Größe (Höhe x Breite x Tiefe)	68.9 mm x 167.7 mm x 14.7 mm
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% RH
Garantie	5 Jahre
Hinweise	Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. (Weitere Informationen)

Netzwerk

Konformität mit IEEE-Spezifikationen	• IEEE 802.3x Datenflusssteuerung • IEEE 802.3ad Link Aggregation • IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet • IEEE 802.3an 10 Gbit/s Ethernet
Datenübertragungsraten	10 Gbps/1 Gbps
Unterstützte Funktionen	• TCP Segmentation Offload (TSO) • Receive Side Scaling (RSS) • Generic Segmentation Offload (GSO) • 1,5 - 9 KB Jumbo Frame • TCP/UDP/IP-Prüfsummenabladung • Transmit Side Scaling (TSS) • SR-IOV • Large Receive Offload (LRO)

Kompatibilität

Unterstützte Modelle

- Serie FS:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS2500
- Serie HD:HD6500
- Serie SA:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D
- Serie UC:UC3400, UC3200
- Serie 23:RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+
- Serie 22:RS822RP+, RS822+, DS3622xs+, DS2422+
- Serie 21:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+
- Serie 20:RS820RP+, RS820+
- Serie 19:RS1619xs+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+
- Serie 18:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+
- Serie 17:DS3617xsII, DS3617xs

Hinweise	DSM-Versionsanforderung: 7.1.1-42962 Update 5 oder höhere Version
----------	---