

M18 FID2-0X | M18 FUEL™ 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber



- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment.
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant.
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen.
- 1/4"-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme.
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.
- Lieferumfang: Gürtelclip, Bithalter.
- Mit 3600 min⁻¹ und 4300 Schlägen/min.

M18 FID2-0X	
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Geliefert in	HD Box
Gewicht mit Akku (kg)	–
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1900/2800/3600/0-3600
Max. Drehmoment (Nm)	119/176/226/0-226
Max. Drehmoment [Nm]	226
Max. Schraubendurchmesser	M16
Schalldruckpegel (dB(A))	96.75
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen (dB(A))	107.75
Schlagzahl (min ⁻¹)	1200/3400/4300/0-4300
Spannung (V)	18
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	18.63
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5