



47446084



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit zufallendem Klappdeckel für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Einbaulage des Einsatzes in 45-Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V AC

Deckel, Tür

- mit zufallendem Klappdeckel
- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe alu
Farbe Aluminium-Optik
Farbe aluminium
Material / Verarbeitung lackiert
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche samt

Montage

- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen

Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz
- in 45°-Stufen variable Einbaulage

Sicherheit

Schutzart IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit 02
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) nach VDE 0620-1
- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3

Hinweis

-
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
-