



HTN116C

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 16A für Hutschienenmontage

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 16A für Hutschienenmontage
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Auslösercharakteristik Cs

Nennstrom 16 A

Polart 1 P

Montageart DIN-Schiene (REG)

Einstellung des thermischen Auslösers in AC 1.13 / 1.45 In

Isolationsspannung 690 V

Polanzahl 1 P

Anzahl Module 1.5

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1,5 - 35mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 50mm²

Höhe installiertes Produkt 110 mm

Breite installiertes Produkt 27 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HTN116C

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	Cs
Nennstrom	16 A
Polart	1 P
Montageart	DIN-Schiene (REG)
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 / 1.45 In
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	1 P
Anzahl Module	1.5
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 35mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 50mm ²
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Breite installiertes Produkt	27 mm
Tiefe installiertes Produkt	85 mm
Verlustleistung pro Pol	2.2 W