

ANTI SEIZE

Korrosionsschutzpaste für Press- und Schraubverbindungen

Beschreibung

Schraub- und Pressverbindungen an Kurbelschrauben, Pedalachsen oder Lagerschalen neigen im Laufe der Zeit zu Kontaktkorrosion und können festfressen. Um Beschädigungen bei der Demontage zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz einer dielektrischen, wasserbeständigen Montagepaste. MOTOREX ANTI SEIZE erfüllt diese Anforderungen ideal und verhindert die zwischen Metallen auftretende galvanische Korrosion effektiv. Dadurch erhöht sie die Langlebigkeit der Komponenten und schützt gezielt vor Festfressen und Micropitting, einer besonderen Form von Oberflächenverschleiss. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Rezeptur ist, dass sie kraftschlüssigen Verbindungen zusätzliche Festigkeit verleiht. So unterbindet sie ungewolltes Lösen zuverlässig – und reduziert das benötigte Drehmoment für eine sichere Verbindung.

Merkmale

- Weisse Montagepaste
- Verhindert Kontaktkorrosion und Micropitting
- Verleiht Verbindungen zusätzliche Festigkeit
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Vielseitig einsetzbar
- Unkomplizierte Anwendung dank integriertem Pinsel
- Carbonverträglich

Einsatzbereich

MOTOREX ANTI SEIZE eignet sich ideal, um Kontaktkorrosion bei Press- und Schraubverbindungen am Bike zu verhindern. Dies gilt vor allem bei Gewinden im Bereich von Pedalen, Tretlager, Kurbel und Kettenblatt, Vorbauten oder Sattelklemmen.

Anwendung

Bringe MOTOREX ANTI SEIZE mit dem im Deckel enthaltenen Pinsel oder der MOTOREX GREASE GUN an der entsprechenden Klemmstelle oder auf das Gewinde auf. Nimm nach der Montage äusserlich vorhandene, überschüssige Mengen mit einem Werkstattuch auf.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			weiss
Grundoeltyp			mineral
Verdicker			AlK
Viskosität			NLGI 1-2
Einsatztemperatur		°C	-20 - 140
Dichte bei 20°C		g/cm ³	0.940
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	400.0
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	> 250
VKA Schweißkraft	DIN 51350-4	N	4400
Walkpenetration	DIN ISO 2137	0.1mm	305
Wasserbeständigkeit	DIN 51807-1		0 - 90

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.