



#### HIGHLIGHTS

- Soft-Start (Anlaufstrombegrenzung)
- 2 Gang Getriebe
- Kabellänge 3,7m
- Metall-Getriebegehäuse mit Bügelschutz (Absicherung bei Fallen oder Stürzen des Rührwerks)
- Hochleistungsmotor
- ergonomischer Handgriff
- kompakt und leicht
- für Behältervolumen bis 200 Liter
- Überlastschutz
- Elektronik "Feed-Back-Kontrolle" für gleichmäßige Lastdrehzahl
- Mixeraufnahme M14

## TECHNISCHE DATEN

**Drehzahl Leerlauf 2. Gang:** 300-650  
**Drehzahl Leerlauf 1. Gang:** 150-300  
**Sonstige techn. Daten Bohrspindelaufnahme:** M14  
**Gesamtlänge x Höhe der Maschine in mm:** 920x330  
**Gewicht der Maschine in kg:** 5,4  
**Geräuschlevel Vollast dB(A):** 104  
**Geräuschlevel Leerlauf (dB):** 93  
**Leistungsaufnahme in Watt:** 1.100  
**Maschine im  
Überkarton LängexBreitexHöhe:** 620x350x240  
**Maschine im Überkarton Maschine verpackt (kg):** 8,2

## LIEFERUMFANG

- \* 1 Mixer 120mm
- \* 1 Garanitursatzkohlebürsten
- \* 2 Schlüssel

EAN Nr. 4966 3761 85924