

3-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen Backplane

Product ID: HSB3SATSASBA



Mit dem entnehmbaren 3-Laufwerk-Backplane HSB3SATSASBA können Sie ganz schnell 3,5-Zoll-Laufwerke von der Vorderseite des Computers installieren, indem Sie zwei 5,25-Zoll-Schächte in eine Hot Swap-Schnittstelle zum Anschließen von bis zu 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten (HDDs) verwandeln.

Für zusätzliche Vielseitigkeit kann der Festplattenschacht als Schnittstelle mit SATA I/II/III- und SAS I/II-Festplatten dienen und ist somit eine ideale Lösung für Unternehmenssystemanwendungen.

Um Laufwerke schnell und sicher zu installieren und zu entfernen, verfügt der Backplane über Auswurfhebel und ein Schlüsselsperrendesign. Zur Vermeidung von Laufwerksausfällen bietet der Schacht hervorragende Wärmeableitung mit integriertem Lüfter und einem belüfteten, soliden Aluminiumgehäuse.

Der HSB3SATSASBA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Imaging - Verwenden Sie für neue System-Builds oder -Konfigurationen den Hot Swap-Schacht im Mastersystem, um schnell das Windows-Betriebssystem auf mehrere leere Festplatten zu kopieren
- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu
- IT-Umgebungen, in den Sie schnell Festplatten einsetzen und austauschen müssen ohne dass ein externes HDD-Gehäuse benötigt wird

Features

- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Schlüsselsperrendesign
- Integrierter Lüfter
- 3-Laufwerkschacht-Design
- Wird in zwei 5,25-Zoll-Laufwerkschächten installiert
- Einschublos für Hot Swap-Unterstützung
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
- UL VO-Enflammarkeitswertung
- Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.

Hardware	Warranty	2 Years	
	Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	3	
	Anzahl von Laufwerken	3	
	Gebläse	1 - 70 mm	
	Laufwerkgröße	3.5in	
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar	
	Laufwerktyp	SAS & SATA	
	Lüfter	Ja	
	Lüfterlagertyp	Hülsenlager	
	Schlüsselsperre	Ja	
Schnittstelle	SATA		
Leistung	Allgemeine Spezifikationen	Geschwindigkeit: 3000 U/min+10% Luftfluss: 0,76 m ³ /min (bei statischem Druck von Null) Geräuschemission: 26,72 dB-A	
	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s	
	Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min	
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	2 - SATA-Strom (15-polig) Steckdose 3 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose	
	Laufwerksteckverbinder	3 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Steckdose	
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required	
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Ein-/Aus-LED 1 - Aktivitäts LED Laufwerk 1 1 - Aktivitäts LED Laufwerk 2 1 - Aktivitäts LED Laufwerk 3	
	Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
		Feuchtigkeit	5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
		Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz	
	Gehäusetyp	Aluminium	

	Produktbreite	5.7 in [145 mm]
	Produktgewicht	42.4 oz [1200 g]
	Produkthöhe	4.3 in [110 mm]
	Produktlänge	7.6 in [194.1 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	42.4 oz [1200 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 3-SATA-HDD-Backplane 1 - Anleitung 1 - Schraubensatz für Installation 2 - Einbauschachtschlüssel 3 - 45 cm SATA-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.