



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Dash 2in1
DISPLAYEINHEIT	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart 625 Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
KONNEKTIVITÄT	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL, XXL
FARBE(N)	Cordovan
RAHMEN	AluxX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 12x148mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	SR Suntour XCR 34 2-CR Coil, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal single lock-on
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	GIANT Ergo Contact Trail
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Cues LinkGlide
SCHALTWERK	Shimano Cues LinkGlide, 9-fach
BREMSEN	Tektro HD-M285, 180mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M285
KASSETTE	Shimano Cues, LinkGlide, CS-LG300-9, 11-46T
KETTE	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
KURBELSATZ	FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT XCT 29", Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Edelstahl
REIFEN	Maxxis Rekon 29 x 2.4" Draht Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	GIANT KSA 40
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	GIANT Recon E50, 50 Lux Axa BlueLine Steady E6
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It MIK

UVP: 3.599,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL	XXL
Sitzrohrlänge (mm)	380	420	460	495	530
Einstecktiefe der Sattelstütze (mm)	220	260	300	320	360
Sitzwinkel	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
Oberrohrlänge (mm)	590	610	630	650	670
Steuerrohrlänge (mm)	110	120	130	140	150
Lenkwinkel	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	113,4	113,4	113,4	113,4	113,4
Radstand (mm)	1197	1219	1241	1262	1284
Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470	470
Tretlagerabsenkung (mm)	65	65	65	65	65
Stack (mm)	647	656	665	675	684
Reach (mm)	416	434	451	469	486
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	730	757	750	773	776
Lenkerbreite (mm)	750	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	40	50	50	50
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	165	165	165
Raddurchmesser	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.