



Bestell-Nr.: 051088

Plattformleiter mit Rollen und Griff



Stufenanzahl

4

5

6

7

8

9

10

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,9 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 8 St.	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Plattformhöhe 1,84 m
Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm	Höhe 2,59 m	Schrittlänge 1,76 m	Neigung 70 °
Untere Außenbreite 720 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe des Stützteils 58 mm	Holmbreite 25 mm	Rollendurchmesser 125 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Gewicht 19 kg	Transportmaß 2755 x 720 x 175 mm, 19 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 051088	Preis 785,00 €			

Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen

- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben (liegen lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Zwei Hubrollen Ø125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- | | |
|----------------------------------|---|
| ■ Leiter: 1 x | ■ Hubrolle: 2 x |
| ■ Handlauf (liegt lose bei): 2 x | ■ Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x |

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen

- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlageflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



Zubehör / Ersatzteile



Bestell-Nr.: 050295

Nachrüstsatz clip-step
für Plattformleiter




Bestell-Nr.: 041592

Nachrüstsatz clip-step
R13 für Plattformleiter



Bestell-Nr.: 019219

nivello@-Fußplatte
elektrisch ableitfähig




Bestell-Nr.: 019213

nivello@-Fußplatte für
Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello@-Fußplatte für
glatte Untergründe



Bestell-Nr.: 019209
nivello®-Fußplatte
Standard



Bestell-Nr.: 019224
nivello®-Fußplatte
Kralle



Bestell-Nr.: 019810
Transporthubrolle für
Stufensteileiter



Bestell-Nr.: 019115
Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019831
Starre Verbindung



Bestell-Nr.: 019429
Spreizsicherung



Bestell-Nr.: 019234
Holm-Abdeckkappe
gerade



Bestell-Nr.: 019205
nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019215
nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019206
nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019216
nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019176
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175
Prüfplakette

Zertifikate



17KFP1725-02 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK
EK5-AK1 17-02:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

