

CTF PV WM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Photovoltaik, Crimpwerkzeug für Photovoltaikkontakte
Best.-Nr.	1222870000
Typ	CTF PV WM4
GTIN (EAN)	4050118006254
VPE	1 Stück

CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	745 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
------------	----------------	------	--------------------------------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Weidmüller Photovoltaikkontakte WM4, Multi-Contact MC4, Hirschmann SunCon und baugleiche Stecker
---------------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm ²	Crimpbereich, min.	2,5 mm ²
Kontaktart	F-Stecker / -Hülse		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, max.	6 mm ²	Crimpprofil 1, min.	4 mm ²
Crimpprofil 2, max.	4 mm ²	Crimpprofil 2, min.	4 mm ²
Crimpprofil 3, max.	2,5 mm ²	Crimpprofil 3, min.	2,5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Crimpwerkzeuge für Photovoltaikkontakte • Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung • Mit Locator zum exakten Positionieren der Kontakte • Für Weidmüller Photovoltaiksteckverbinder WM4 und baugleiche Stecker • Für Multi-Contact MC4 1,5 mm² bis 6 mm² und baugleiche Stecker • Für Hirschmann SunCon 4 mm² und baugleiche Stecker
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CTF PV WM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



Type 4 socket



Type 4 pin

Anwendungsbeispiel

