ViewSonic

LCD DISPLAY

VX3218C-2K

Wichtigste **Eigenschaften**

- 180Hz refresh rate for smooth gameplay
- 1ms (MPRT) response time for precision
- 1500R curved screen for immersive visuals
- AMD FreeSync™ Premium prevents screen tearing
- QHD 1440p resolution for rich details



Produktübersicht

The ViewSonic VX3218C-2K features a 32” QHD display with a 1500R curve for bigger, more immersive gameplay. The hyper-responsive 180Hz refresh rate renders your games with ultra-smooth graphics. A clean design removes the bulk of larger monitors, and a borderless display with sleek dimensions enhances this big screen experience. AMD FreeSync™ Premium prevents screen tearing and stuttering for fluid gameplay and the 1ms MPRT response time enables you to react in-game with speed and precision. The VX3218C-2K is also equipped with ViewSonic’s exclusive ViewMode™ presets, which offer optimized screen performance for a variety of needs, such gaming, editing, or watching movies. In addition, a DisplayPort and HDMI inputs offer flexible connectivity for gaming and entertainment.

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY

Bilddiagonale:	32
Sichtbare Fläche:	31.5
Panel Typ:	VA Technology
Auflösung:	2560 x 1440
Auflösung Typ:	QHD (Quad HD)
Statischer Kontrast:	3,500:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
High Dynamic Range:	HDR10
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	16:9
Reaktionszeit (MPRT):	1ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	1500R
Bildwiederholfrequenz (Hz):	180
Technologie für variable Bildwiederholfrequenz:	FreeSync Premium
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 103% size (Typ)
Pixelgröße:	0.272 mm (H) x 0.272 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (2H)

KOMPATIBILITäT

PC Auflösung(max):	2560x1440
Mac® Auflösung (max):	2560x1440
PC Betriebssystem:	Windows 11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	2560x1440

ANSCHLüSSE

3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	DC Socket (Center Positive)

AUDIO

Interne Lautsprecher:	2Watts x2

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	26W
Eco Mode (optimized):	32W
Verbrauch (typisch):	35W
Verbrauch(max):	40W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.5W
Netzteil:	External Power Adaptor

ZUSäTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (power), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (favorite)
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	HDMI (v2.0): 30 ~ 214KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 264KHz
Frequenz Vertikal:	HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4)

ERGONOMIE

Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 20°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	10.6
Netto ohne Standfuss (lbs):	9.3
Brutto(lbs):	15

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	4.8
Netto ohne Standfuss (kg):	4.2
Brutto (kg):	6.8

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	38.2 x 20.6 x 6.7
Physikalisch (in.):	27.9 x 20.2 x 9
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	27.9 x 16.6 x 3.8

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	970 x 523 x 170
Physikalisch (mm):	709 x 513 x 228
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	709 x 421 x 96

ALLGEMEIN

Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM
VERPACKUNGSINHALT:	VX3218C-2K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.